


## 550 CFM AIR MOVER SÉCHOIR DE 550 PI<sup>3</sup>/MIN

- Powerful 550 CFM Air Mover, ideal for creating air circulation to dry floors, carpets, walls or ceilings
- 3 speed switch for airflow control
- Comes with two on-board 120V outlets to connect up to 3 Air Movers together for bigger jobs
- · Stackable design with interlocking intake guards for stacking purposes and for easy storage
- Thermal overload protector
- 10 ft. power cord for longer reach
- · Convenient top handle for power cord storage and for portability
- Puissant Séchoir de 550 pi<sup>3</sup>/min, idéal pour créer une circulation d'air pour sécher les planchers, les tapis, les murs ou les plafonds
- Interrupteur à 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants
- Conception empilable avec gardes d'admission imbriqués pour l'empilage et faciliter le rangement
- Protecteur de surcharge thermique
- Cordon d'alimentation de 10 pieds pour une portée plus longue
- Poignée supérieure pratique pour l'entreposage du cordon d'alimentation et pour la portabilité









contrôle du débit d'air

MODEL	MODÈLE	8500AM
Airflow (3 speeds)	Débit d'air (3 vitesses)	420/490/550 CFM / pi³/min
Power cord length	Longueur du cordon d'alimentation	10 ft./pi.
Motor	Moteur	1.0 Amp., 1780 RPM-tr/min
Voltage	Voltage	120V, 1 phase, 60 Hz
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	12" x 9-1/8" x 13-1/2" / 9 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	15-1/8" x 15" x 10-1/2" / 11 lbs

8500AM