

- Powerful 12 Amp., 5500 RPM motor
- All ball bearing construction
- Ergonomic handle grip with safety button trigger switch
- Durable steel shoe with depth adjustment and adjustable bevel stops at 0° and 45°
- Lower blade guard lifting lever for safe and easy access to the blade
- Comes with 24 tooth carbide tipped blade, arbor hex. key and adjustable edge guide for precise rip cuts

- Puissant moteur de 12 ampères, 5,500 tr/min
- Construction du moteur sur roulement à billes
- Poignée ergonomique avec bouton de sécurité et gâchette incorporés
- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Garde inférieur avec levier pour un accès facile et sécuritaire à la lame
- Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises



**8307N**

UPC - 7-72995-00457-7



**Double insulation  
Isolation double**

MODEL	MODÈLE	8307N
Motor	Moteur	12 Amp.
Diameter of arbor	Diamètre de l'arbre	5/8"
Voltage	Voltage	110V, 1 phase, 60 Hz
RPM	Tours par minute	5,500
Assembled dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions assemblé (LxPxH)/poids	11-1/2" x 7-3/4" x 9-1/4" / 8 lbs
Package dimensions (LxWxH)/weight	Dimensions d'emballage (LxPxH)/poids	11-7/8" x 9-5/8" x 7-1/4" / 8.5 lbs