




UX10-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Certificación ATEX & IECEx para atmósferas explosivas
- Procesador Intel® Core™ i7 /i5 de 10ma generación
- Pantalla de 10.1" FHD con Tecnología LumiBond® 2.0 de 1000 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Mango duro multifuncional para flexibilidad en el trabajo
- Múltiples opciones configurables para ajustarse a diversas situaciones de uso



Mango duro



Especificaciones

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Opciones de la plataforma:

Intel® Core™ i7 con tecnología vPro™

Procesador Intel® Core i7-10610U vPro™ 1.8 GHz,

velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel®

Turbo Boost

- 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7

Procesador Intel® Core i7-10510U 1.8 GHz,

velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel®

Turbo Boost

- 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 con tecnología vPro™

Procesador Intel® Core i5-10310U vPro™ 1.7 GHz,

velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel®

Turbo Boost

- 6MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5

Procesador Intel® i5-10210U 1.6 GHz,

velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel®

Turbo Boost

- 6MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® UHD Graphics

Pantalla

10.1" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1200)

Tecnología LumiBond® 2.0 de 1000 nits, legible a

la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento

8GB DDR4

Opcional: 16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Teclado

Botón de encendido

5 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

- Pantalla multi-touch capacitiva

- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D o

Lector HF RFIDⁱ, o LAN (RJ45), o Puerto USB 3.0,

o Puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo-C, o Ranura MicroSD

o Puerto VGAⁱⁱ

Interfases E/S

Cámara web FHD x 1

Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1

Salida auriculares y entrada de micrófono en combo x 1

Conector DC x 1

Puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-A x 1

HDMI x 1

Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en

cámara frontal x 1

Interfases de comunicación

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax

Bluetooth (versión 5.1)ⁱⁱⁱ

Opcional: Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T

Opcional: GPS dedicado^{iv}

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS

integrado^v

Características de seguridad

TPM 2.0

Ranura para candado tipo Kensington

Opcional: Tecnología Intel® vPro™

Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240 VAC, 50 / 60Hz)

Batería de Litio (11.1V, generalmente 4200mAh;

min. 4080mAh) x 1

Opcional: Batería de alta capacidad (10.8V,

9240mAh) x 1

Dimensiones (An. x Prof. x Al.) y peso

276.8 mm x 194.5 mm x 23.5 mm (10.89" x 7.65" x 0.92")

1.24 kg (2.73 lbs)^v

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H

Certificación IP65

Resistente a caídas y vibraciones de hasta 1.8 m^{vi,vii}

Especificaciones ambientales

Temperatura: ^{vi}

- De Funcionamiento: -21°C a 63°C / -6°F a 145°F

- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad:

- 95% RH, sin condensación

Protección

ATEX/IECEx Zona 2 / 22

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

Software

Utilidad Getac

Cámara Getac

Geolocalización Getac

Lector de código de barras de Getac

Opcional: Absolute Persistence®

Accesorios

Batería (11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)

Batería de alta capacidad (10.8V, 9240mAh)

Cargador multibahía (doble bahía)

Cargador multibahía (ocho bahías)

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)

Lápiz digitalizador

Lápiz capacitivo (punta-dura)

Protector de pantalla

Correa de hombro

Correa de hombro (2 puntos)

Arnés de hombro (4 puntos; manos libres)

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i Lector de tarjeta HF RFID sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 AVB y Mifare y FeliCa™).
- ii Lector de código de barras 1D /2D, Lector HF RFID, Puerto serial, LAN (RJ45), Puerto USB 3.0, Puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo-C, Ranura MicroSD y Puerto VGA, son opciones mutuamente excluyentes.
- iii El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- iv Compatible con GPS y Glonass.
- v El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- vi Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- vii Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.

UX10-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam/



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M08Y20LATAM