

MULTIFACE 1.5 FRAS

Material Bicomponente

Para reparación de Correas Transportadoras En Minería Subterránea

- ✓ **SIN PELIGRO PARA LAS PERSONAS, TRANSPORTE Y ALMACENAJE**
Sin ingredientes tóxicos, sin solventes ni catalogado peligroso para su transporte.
- ✓ **COMPLIMIENTO NORMA EN 14973 PARA USO EN MINERÍA SUBTERRANEA**
Conductividad eléctrica de < 300 MΩ y auto extingible.
- ✓ **SIN IMPRIMANTE / SOLVENTE**
No requiere el uso preliminar de solventes e imprimantes
- ✓ **PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO SIMPLE**
Solo 5 pasos requeridos: Dar rugosidad, limpieza de la superficie, aplicación de Multiface®, frotar en la porosidad con una escobilla y llenar el daño con el material.
- ✓ **MENOS DE 10 MINUTOS DE TIEMPO PARA ENDURECIMIENTO**
La correa transportadora está lista para su uso después de un muy corto periodo de tiempo. También aplicable en temperaturas bajo 0.
- ✓ **ALTO DESEMPEÑO**
El enlace químico asegura la misma Resistencia de un vulcanizado en caliente tradicional, con la usual elasticidad y fortaleza dinámica.



MULTIFACE 1.5 FRAS

Material Bicomponente



Para reparación de Correas Transportadoras En Minería Subterránea

NO TÓXICO

MULTIFACE 1.5 es el **ÚNICO** material para reparación del mercado sin ingredientes tóxicos.



IGNIFUGO & ANTIESTÁTICO

Adecuado para minería subterránea (Resistencia de superficie < 300 MΩ y auto extinguido).



RÁPIDO CURADO

Muy rápido curado en menos de **10 minutos** permitiendo puesta en marcha en un corto tiempo.



UNIVERSAL

Adecuado para reparación de correas transportadoras hechas de caucho, PWG, PVC y PU.



FÁCIL APLICACIÓN

¡Extremadamente fácil de aplicar sin apuros! Permite realizar pequeñas interrupciones durante aplicación.



SIN DESPERDICIOS

Una vez abierto, los cartuchos pueden volver a cerrarse para utilizar la cantidad restante.



ULTRA RESISTENTE

Resistente al agua salada, aceites, diésel, ácidos, álcalis y temperaturas de -40°C a +120°C.



Versiones disponibles: Negro Autonivelable o Negro Tixotrópico / Viscoso para aplicaciones verticales.