



Herramienta de fijación directa con pólvora DX 76 PTR

Ficha técnica

Descripción

Herramienta de fijación a pólvora semiautomática para tareas pesadas de fijación de tiras de clavos en estructuras de acero

Aplicaciones

- Fijación de láminas metálicas acanaladas de techo, bandejas y conectores de corte HVB para losas de sección compuesta sobre estructura metálica
- Sistema aprobado de fijación para planchas metálicas acanaladas La aprobación incluye el sistema coordinado de componentes, formado por el cartucho 6.8/18M, el clavo X-ENP para planchas metálicas acanaladas y la herramienta de fijación directa con pólvora DX 76
- Fijación de rejillas a subestructuras de acero mediante equipo opcional
- Para uso en acero con un grosor de 6 mm o superior

Características

- El sistema seguro e innovador PTR (punch through resistance) junto con el ampliamente probado sistema de pistón ofrece mayor seguridad a los usuarios y al personal cercano
- Alta calidad de fijación incluso sobre estructura metálica delgada
- Confiable sistema con magazine reforzado para un uso rápido y eficiente
- Ritmo promedio de instalación de 600 fijaciones por hora
- De fácil armado y desarmado que permite rápidos mantenimientos en obra. No se requiere de herramientas adicionales.
- Diseño ergonómico
- Empuñadura perfectamente acolchada
- Cambiador de ciclo antideslizante y confortable

Fleet Management

- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, garantizando así un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y la tecnología más moderna que incrementan la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales reducen las inversiones.
- La cobertura de robo reduce el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Calibración gratuita de todas sus herramientas de medición para una mayor precisión.

Información Técnica

Tipo de producto
Herramientas

Para uso con (herramientas)
[requiere de consumibles]

Materiales base
[requiere de consumibles]

Condiciones ambientales
[requiere de consumibles]

Dimensiones (L x An x Al)
464 x 104 x 352 mm

Peso
4.37 kg

Entrada de perno
10 clavos

Rango de longitud de la fijación
19 - 21 mm

Tipo de cartucho
6.8/11 M10

Retorno automático del pistón
No

Bluetooth
No

Hilti Connect
No

Potencia (máx.)
563

Regulador de potencia
Sí







Tipo de pistón
X-76-P-ENP







Herramienta de fijación directa con pólvora DX 76 PTR

Productos relacionados

Consumible

	6,8/18 M10	2 Ítems		X-ENP2K MX	1 Ítem
	X-EM8H FP10	1 Ítem		X-FCM-M	4 Ítems
	X-ENP HVB	1 Ítem		X-HVB	5 Ítems

Accesorios

	#384255 Cargador de clavos MX 76 PTR cpl		#384257 Pistón X-76-ENP-PTR juego
	#2065445 Gafas de seguridad PP EY-GU C HC/AF clar		#384258 Pistón X-76-ENP2K-PTR juego
	#388846 Guía pernos X-76-F-HVB-PTR		#388847 Pistón X-76-P-HVB-PTR