

TRASPO® INOX.

AVGAS, JET A1, JET B Y JP-8.

Homologado y Certificado por Resolución SEC N° 19509.-

Capacidades de 330 y 910 lts en acero inoxidable.



Características técnicas estanque transportable para almacenamiento y suministro de Gasolina.

El **TRASPO® INOX** es un contenedor metálico de acero INOX (AISI 304) para el transporte de materias peligrosas líquidas pertenecientes a las Clases ADR 3 - 5.1 - 6.1 - 8 - 9 de los G.E. (grupos de embalaje) II y III (GIR). Está HOMOLOGADO por el Ministerio de Transporte en conformidad a las directivas ADR y dispone del marcado UN. Realizado con acero (AISI 304) y soldado herméticamente, equipado con bastidor de protección exterior contra impactos y antideslizamiento (de acero INOX); preparado para el desplazamiento desde abajo mediante grúa horquilla y equipado con cáncamos para la elevación desde arriba, incluso a plena carga.

Transporte de gasolinas.

Por sus características constructivas, el **TRASPO INOX** es una herramienta ideal para el transporte de combustibles muy inflamables y para abastecer in situ vehículos y medios alimentados con gasolina o gasóleo, como quadrimotos, motos de nieve, orugas para nieve, motos acuáticas, lanchas y barcos. El tanque puede moverse fácilmente gracias también a la posibilidad de combinarlo con una camioneta pick up. Ideal para instalaciones deportivas, círculos náuticos y centros de alquiler.

Transporte de combustible AVIO.

Gracias al material de construcción (acero INOX), este tanque representa una solución óptima para el transporte y el abastecimiento de medios alimentados con combustible avio; de hecho, las características constructivas de **TRASPO INOX** permiten abastecimientos seguros y, además, mantener íntegras las características del combustible, algo muy importante en caso de abastecimiento de vehículos aéreos. Representa una perfecta solución para los pequeños aeropuertos, los aeródromos, los helipuertos y las estructuras privadas.

1.- Características Técnicas Estanque.

1.1. Características de construcción.

1.1.1.- TRASPO INOX 910 lts.

- Capacidad geométrica efectiva: 898 litros.
- Dimensiones: 1895x990x H1165 mm.
- Peso sin carga incluido el grupo de suministro: 227kg.
- Tapón de carga de aluminio o latón de 3".
- Válvula de tres efectos aspiración-purga-cierre de seguridad, certificada.
- Escotilla superior Ø 300 mm con tapa emperrada y junta de goma anti-gasolina y anti-aceite.

1.1.2.- TRASPO INOX 330 lts.

- Capacidad geométrica efectiva: 330 litros.
- Dimensiones: 1085x790x H960 mm.
- Peso sin carga incluido el grupo de suministro: 132 Kg
- Tapón de carga de aluminio o latón de 3".
- Válvula de tres efectos aspiración-purga-cierre de seguridad, certificada.
- Escotilla superior Ø 300 mm con tapa emperrada y junta de goma anti-gasolina y anti-aceite.
- Indicador de nivel.

1.2.- Datos técnicos y montajes.

- La gama denominada **TRASPO INOX** se compone de dos modelos básicos de 330 y 910 litros de capacidad.
- Indicador de nivel.
- Filtro absorción de agua.
- Caseta porta surtidor de acero inoxidable con llave.
- Sistema de trasvasije de batería de 12V, compuesto de:
 - Bomba marca Piusi, modelo EX50 ATEX, 50 L/min (Res. Ex. SEC N°14.840 /18-08-16), 12 V (6 m de cable para conectar a batería).
 - Cuenta litros marca Piusi, modelo K33 mecánico ATEX.
 - Pistola marca Piusi, modelo A60 ATEX, con corte automático.
 - Manguera antiestática (4 metros).

1.3.- Certificados adjuntados.

- Resolución SEC N° 19509.-
- Declaración de conformidad CE del grupo de suministro.
- Manual de instrucciones para el uso vial según las prescripciones ADR y para el uso correcto de los dispositivos de trasvase.

2.- Iconografía SEC, (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).

- Logo PELIGRO INFLAMABLE 3.0
- Logo NU-1203.
- Logo NO FUMAR.
- Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
- Logo USO EXCLUSIVO CON AVGAS, JET A1, JET B Y JP-8.

3.- Accesorios incluidos.

- 01 extintor de 10 Kg certificados para 40BC.

Planta Malloco. Lote 2D, Caletera Poniente km 28,5 Autopista del Sol – Malloco Peñaflo. Santiago. Fonos 228190103, 228190173. Cel. 9-951593046. Email petroline@petroline.cl
Área de Proyectos. Callao 2970. Of. 311. Las Condes. Santiago. Fono 222451051.
Cel.9 87286185. Email proyectos@petroline.cl. www.petroline.cl

- 02 cuñas.
- 02 eslingas de trincaje a camioneta.

4.- Vida Útil y Garantía.

- 20 años de vida útil.
- Garantía de 1 año por fallas de fabricación de estanque.
- Garantía de 6 meses por fallas de la bomba.
- **Importante. Lea atentamente el manual de Operación y Seguridad antes de la puesta en servicio de la unidad.**