



Descripción

Espiga de rejilla de fijación para el uso con pernos roscados en entornos con nivel medio de corrosión

Aplicaciones

- Espiga de rejilla de fijación para el uso con perno roscado M8 en entornos con nivel medio de corrosión
- Fijación de rejillas con un espesor de 25 a 50 mm

Características

- Espiga de doble revestimiento resistente a la corrosión
- Espiga con pestañas de bloqueo que evitan que se desprenda
- Superficie de la espiga antideslizante
- Solución a batería

Información Técnica

Tipo de producto
Espigas de rejilla

Aplicación
Rejilla

Aprobaciones
ABS, BV (Bureau Veritas), DNV GL, LR

Rango de ancho de rejilla
18 - 30

Para uso con (herramientas)
DX 351 BTG

Protección de corrosión
Revestimiento dúplex equivalente a galvanizado en caliente de 45 μm

Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior, Exterior con poca contaminación, Exterior con concentración moderada de contaminación

Espesor mínimo del material base (acero)
6 mm






Clase de productos
Ultimate



X-FCM-M

Productos relacionados

Herramienta

	Taladro a batería SF BT <u>NUEVO</u>	1 ítem		Herramienta de fijación directa con pólvora DX 76 PTR	1 ítem
	SFC 22-A	2 ítems		DX 351-BTG	1 ítem
	DX 5-GR	1 ítem			

Consumible

	S-BT GF	1 ítem		X-FCM-R	4 ítems
	S-BT GR	1 ítem		X-FCP	1 ítem
	6.8/11 M10	2 ítems		X-FCP-F	1 ítem
	X-BT M8	1 ítem		X-ST-GR M8	1 ítem

Accesorios

	#2119272 Herramienta de torque X-BT 1/4" - 8Nm		#2115130 T-mango X-NSD 1/4"
--	---	---	--------------------------------