

# CORTADORA DE BANDA ELÉCTRICA

*Disponible en versiones sin cable*

## Cortadora de banda con ayuda mecánica para bandas de caucho hasta de 50 mm (2") de espesor

Disponible en versiones con y sin cordón, la Cortadora de banda eléctrica de Flexco corta rápida y fácilmente todo tipo de bandas desde las más suaves de cauchos naturales hasta las más rígidas construidas de PVC de tramados sólidos y bandas combadas tejidas. Lo que favorece el rango existente de las cortadoras de banda de Flexco, la Cortadora de banda eléctrica es segura y fácil de usar.

- Disponible en dos tamaños. El EBC1 y CEBC1 sin cordón permite cortes hasta de 25 mm (1") de espesor en bandas de caucho y hasta un máximo de 630 kN/m (360 P.I.W.) en bandas de PVC. El EBC2 y CEBC2 sin cordón proporciona un corte más gruesos hasta de 50 mm (2") en bandas de caucho y hasta un máximo de 2000 kN/m (1140 P.I.W.) en bandas de PVC.
- Están diseñadas para cortar todo ancho de bandas al igual que para cortes longitudinales extendidos.
- La hoja de acero de alta velocidad proporciona un corte suave y exacto y ésta está protegida por un protector de hoja impulsado con resorte para seguridad mejorada del trabajador.



### *Más rápida.*

- Los cojinetes de bola sellados apoyan la banda durante el corte y permiten que el operador alimente el cortador en la banda con un mínimo esfuerzo.
- Está construida de acero de alta velocidad especial, la hoja de la Cortadora de banda eléctrica es de doble ángulo para un corte suave y exacto.
- La manija lateral se puede instalar en cualquiera de los lados para operación con la mano derecha e izquierda.

### *Más segura.*

- El protector de hoja impulsada con resorte protege al operador del borde de corte de la hoja.
- Tiene un cáncamo instalado en la parte superior para conectar el cortador al balanceador de la herramienta.
- La caja de engranajes sellada permanentemente proporciona una operación duradera y libre de mantenimiento.

### *Más inteligente.*



## Características y beneficios



Los cojinetes de bola sellados apoyan la banda durante el corte y proporcionan una alimentación casi libre de fricción de la cortadora sobre la superficie de corte.



La hoja de acero de alta velocidad tiene doble ángulo para un corte suave y exacto.



El sistema de guiado con riel de autobalace proporciona estabilidad adicional durante su uso para permitir un corte exacto y recto.

## CORTADORA DE BANDA ELÉCTRICA

### Cortadora de banda eléctrica

La construcción de la caja de acero inoxidable de trabajo pesado de la Cortadora de banda eléctrica es fuerte, durable y libre de corrosión. La caja de engranajes sellada permanentemente proporciona una operación duradera y libre de mantenimiento. Se puede adaptar fácilmente para una operación con la mano derecha o izquierda.



La Cortadora de banda eléctrica EBC1 o EBC2 viene con una broca de martillo y un cable para corriente, manija y una guía de instrucciones.



La CEBC1 o CEBC2 sin cordón incluye un taladro, dos baterías, recargador, manija y guía de instrucciones.



La Cortadora de banda eléctrica está empacada en un estuche protector duradero.

#### CAPACIDAD DE CORTE

Descripción	EBC1/CEBC1		EBC2/CEBC2	
	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial
Banda de caucho	Hasta 25 mm	Hasta 1"	Hasta 50 mm	Hasta 2"
Banda PVC	Hasta 630 EP	Hasta 360 P.I.W.	Hasta 2000 EP	Hasta 1140 P.I.W.

#### Información para pedidos

Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Modelo con cordón	EBC1	30001
	EBC2	30002
Modelo sin cordón	CEBC1	30018
	CEBC2	30019

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo  
San Bernardo • Santiago, Chile  
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 08-08-16. Para hacer otro pedido: X3204

Distribuidor autorizado:

