



LOCTITE PC 9599™ Fast Cure Wearing Compound

LOCTITE PC 9599™ Fast Cure Wearing Compound es la versión de curado rápido de LOCTITE Wearing Compound, un recubrimiento epóxico utilizado para regenerar superficies de metal desgastadas.

Beneficios

- Proporciona excelente resistencia a la abrasión y corrosión
- Fácil de mezclar y utilizar
- Maquinable

Mercados Objetivo

- Plantas de energía
- Petroquímicas
- Petróleo y gas
- Minería
- Ingenios azucareros
- Metalúrgica
- Industria siderúrgica
- Industria cementera

Ventajas Competitivas

- El equipo se puede poner en servicio 3 horas después de la aplicación
- El tiempo de curado es prácticamente la mitad en comparación con los compuestos epóxicos convencionales
- Se puede reaplicar sobre el mismo producto una vez curado

Preguntas para el Cliente

Actualmente ¿Qué productos o métodos utilizan para evitar el desgaste por abrasión y corrosión en los equipos? ¿En cuánto tiempo se puede volver a poner en servicio el equipo después de haber utilizado dicho método o producto?

¿Cuál es el gasto que generan los daños por corrosión y abrasión en los equipos?

¿Con qué frecuencia realiza mantenimiento a estos equipos?

Aplicaciones Frecuentes

- Codos y tuberías
- Ciclones y cuerpos separadores
- Colectores de polvos y extractores
- Bombas e impulsores
- Tolvas y silos
- Chutes



Para mayor información favor de consultar la TDS ó SDS del producto.