



# Herramienta de fijación directa con pólvora DX 5-F8

## Ficha técnica

### Descripción

Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática con activación digital que ofrece elevada productividad y versatilidad para el uso con clavos individuales

### Aplicaciones

- Fijación de madera a hormigón, bloques de caliza o acero
- Fijación de chapas de metal a hormigón, bloques de caliza o acero
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a hormigón o bloques de CMU
- Fijación de encofrado 2x4 con el clavo para encofrado X-CT
- Instalación del limitador de encofrados X-FS en suelos de hormigón
- Instalación en muros o tabiques
- Fijación de diferentes elementos, como por ejemplo conductos y bridas en acero y hormigón en instalaciones eléctricas
- Fijación de paneles de aislamiento a muros y techos de hormigón

### Características

- La herramienta inteligente te indica cuándo debes realizar tareas de limpieza o mantenimiento
- Conectividad integrada con la aplicación Hilti Connect para mejorar la experiencia del usuario
- Localiza fácilmente una herramienta perdida con la aplicación Hilti Connect
- Retorno del pistón y transporte del cartucho completamente automáticos
- Excelente ergonomía y diseño con retroceso reducido
- Herramienta altamente versátil: apta para una amplia variedad de aplicaciones
- Excelente relación potencia-peso, para la fijación de una amplia variedad de materiales a hormigón y acero
- Realiza hasta 700 fijaciones a la hora para obtener una alta productividad

### Fleet Management

- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Calibración gratuita de todas sus herramientas de medición para una mayor precisión.

### Información Técnica

Tipo de producto  
Herramientas

Para uso con (herramientas)  
[requiere de consumibles]

Aplicación  
[requiere de consumibles]

Materiales base  
[requiere de consumibles]

Material  
[requiere de consumibles]

Condiciones ambientales  
[requiere de consumibles]

Dimensiones (L x An x Al)  
478 x 72 x 180 mm

Peso  
3.37 kg

Entrada de perno  
Clavo individual

Rango de longitud de la fijación  
12 - 72 mm

Tipo de cartucho  
6.8/11 M10, calibre 27 corto

Retorno automático del pistón  
Sí

Bluetooth  
Sí

Hilti Connect  
Sí

Potencia (máx.)  
325

Regulador de potencia  
Sí

Tipo de pistón  
X-5-460-P8