

COLECCIÓN
2020

PROFLEX

PF 0100 CDT

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero plena flor estampado.

► FORRO

Napa, cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

36 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0102 A

► CONSTRUCCIÓN

Cementado cosido.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Cuero gamuzado.

► CUELLO

Cuero napa acolchado.

► SUPLENTE

Cuero gamuzado acolchado.

► OJETILLOS

Metálicos

► PLANTA

Caucho (Acrilo Nitrilo) resistente a hidrocarburos.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

39 al 45.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Amarillo.



PF 0103 CDP5

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso.

► FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Avalanche Graso y napa acolchada.

► CORDONES

Reflectantes.

► PLANTA

PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según norma NCh772 / 2

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0104 CDT

AISLANTE

- ▶ **CONSTRUCCIÓN**
Inyección directa al cuero.
- ▶ **APARADO**
Cuero Avalanche Graso.
- ▶ **FORRO**
Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.
- ▶ **CUELLO Y SUPLENTE**
Napa acolchada.
- ▶ **PROTECCIÓN METATARSAL**
Acero templado forrado en cuero.
- ▶ **PLANTA**
Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.
- ▶ **PUNTERA**
Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.
- ▶ **CONTRAFUERTE**
Termoplástico cementado.
- ▶ **PLANTILLA INTERIOR**
Preformada intercambiable EVA / Poron con tratamiento antimicótico.
- ▶ **NUMERACIÓN**
37 al 46.
- ▶ **CERTIFICACIÓN**
CESMEC.
- ▶ **COLOR**
Café.



PF 0105 EDPT5

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► CORDONES

Reflectantes.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Beige.



PF 0106 CD

AISLANTE

- ▶ **CONSTRUCCIÓN**
Inyección directa al cuero.
- ▶ **APARADO**
Cuero Avalanche graso.
- ▶ **FORRO**
Cuero gamuzado
- ▶ **CUELLO Y SUPLENTE**
Cuero Avalanche Graso y napa acolchada.
- ▶ **CORDONES**
Reflectantes.
- ▶ **PASACORDONES**
Cinta tejida extra resistente.
- ▶ **GANCHOS**
Polímero de alta resistencia.
- ▶ **PLANTA**
Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante electrica.
- ▶ **PUNTERA**
Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2.
- ▶ **CONTRAFUERTE**
Termoplástico cementado.
- ▶ **PLANTILLA DE ARMADO**
De alta absorción y expulsión de agua.
- ▶ **PLANTILLA INTERIOR**
Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.
- ▶ **NUMERACIÓN**
34 al 46.
- ▶ **CERTIFICACIÓN**
CESMEC.
- ▶ **COLOR**
Café.





PF 0106 CDP

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche grueso.

► FORRO

Cuero gamuzado

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Avalanche Graso y napa acolchada.

► CORDONES

Reflectantes.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Poliuretano (PU) bidensidad existente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

36 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0106 ED

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Nobuck y napa acolchada.

► CORDONES

Reflectantes.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Beige.



PF 0107 CDPT5

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso.

► FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► CORDONES

Reflectantes.

► OJETILLOS Y GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0108 CD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0108 ND

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Florex.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Negro.



PF 0108 RD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN


34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Arena.



PF 0108 VD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Crazy Horse.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Verde.



PF 0109 RD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN

38 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Arena.



PF 0110 CDPT5

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche graso.

► FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► CUELLO

Napa acolchada.

► SUPLENTE

Cuero Avalanche Graso y Reno acolchados.

► OJETILLOS Y GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► CORDONES

Reflectantes.

► PLANTA

PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

35 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0111 CDPT

BOTA SOLDADOR / AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso con costuras de Kevlar (resistente a altas temperaturas).

► FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► PLANTA

Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

37 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.





PF 0111 NDPT

BOTA SOLDADOR / AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero plena flor estampado con costuras de Kevlar (resistente a altas temperaturas).

► FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► PLANTA

Poliuretano (PU) bidensidad resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

37 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Negro.



PF 0112 ND

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado acolchado.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN


34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Negro.



PF 0113 MD

CALZADO MUJER / AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 41.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Morado.



PF 0115 CD

AISLANTE

▶ CONSTRUCCIÓN

Cementado.

▶ APARADO

Cuero Nobuck.

▶ FORRO

Cuero gamuzado.

▶ CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

▶ GANCHOS Y PASACORDONES

Polímero de alta resistencia.

▶ PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

▶ PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

▶ CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

▶ PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

▶ PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

▶ NUMERACIÓN

36 al 46.

▶ CERTIFICACIÓN

CESMEC.

▶ COLOR

Café.



PF 0115 ND

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► GANCHOS Y PASACORDONES

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento
antimicótico.

► NUMERACIÓN


36 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Negro.



PF 0121 CD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso.

► FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Avalanche Graso y napa acolchada.

► GANCHOS Y PASACORDONES

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / Poliuretano PU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

36 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0122 CD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso.

► FORRO

Napa, puntilla cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero Avalanche Graso y napa acolchada.

► GANCHOS Y PASACORDONES

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / Poliuretano PU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

36 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0125 CDPH

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso /Cuero Engomado resistente a salpicaduras de acidos.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO, CAÑA Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► OJETILLOS Y GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / Poliuretano PU) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

36 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0132 CDPT5

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Avalanche Graso.

► FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► CORDONES

Reflectantes.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0141 ND

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa.

► CUELLO, CAÑA Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell
con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Negro.



PF 0142 CD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa.

► CUELLO, CAÑA Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN


34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Verde.



PF 0142 ND

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa.

► CUELLO, CAÑA Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell
con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Negro.



PF 0142 VD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa.

► CUELLO, CAÑA Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► GANCHOS Y OJETILLOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA)
resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según
Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Anatómica intercambiable, EVA forrada en Cambrell
con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Café.



PF 0151 GDP

CALZADO MUJER / AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica).

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicrobiano.

► NUMERACIÓN

34 al 41.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Gris.



PF 0152 GDP

CALZADO MUJER / AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa y cuero gamuzado.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica).

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 41.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Gris.



PF 0162 NDP

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado

► CUELLO, CAÑA Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica).

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA / Poron con tratamiento antimicrobiano.

► NUMERACIÓN


36 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Negro.





ProfLEX

www.proflexsecurity.cl

MACME

**HEAVY DUTY
FOOT WEAR**

