



Descripción

Versátil martillo percutor a batería de 36 V que ofrece un elevado desempeño

Aplicaciones

- taladro con rotación y percusión en mampostería y hormigón
- Trabajos ocasionales en madera y acero con mandril de apertura rápida opcional
- Atornillado con el adaptador con extremo de inserción TE-C (SDS Plus)
- Perforación en concreto en zonas limpias con el sistema de eliminación de polvo integrado DRS-6-A (02)
- Cincelado ligero

Características

- Potente martillo perforador diseñado para la perforación de anclajes en serie
- Sistema cómodo y ligero que ofrece un excelente manejo
- Elevada flexibilidad de tiempo de trabajo gracias a las dos baterías de ion de litio de 36 V compatibles y de carga rápida: Standard e Industrial
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) diseñado para incrementar la productividad y la comodidad del usuario
- Taladros casi sin polvo con sistema de eliminación de polvo DRS-6-A
- Sistema de mandril intercambiable TE-C Click para una mayor versatilidad y facilidad de uso, así como mayor robustez
- Tecnología HI Drive: avance triple que combina las ventajas de un motor sin escobillas de alto desempeño y prácticamente libre de mantenimiento, una transferencia optimizada de potencia de la batería a la broca y un sistema de control inteligente que equilibra las fluctuaciones de la alimentación.
- Interruptor de control electrónico para una mayor precisión de perforación
- Interruptor de avance / retroceso con posición de bloqueo en el centro
- Tecnología Cordless Power Care (CPC) de Hilti que cuenta con un indicador de estado de cargada de la batería y supervisión individual de la batería para ofrecer la máxima durabilidad

Fleet Management

- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, garantizando así un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y la tecnología más moderna que incrementan la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales reducen las inversiones.
- La cobertura de robo reduce el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Calibración gratuita de todas sus herramientas de medición para una mayor precisión.

Información Técnica

Voltaje
36 V

Categoría de peso
3 kg

Modo de trabajo
Perforación con percusión, Cincelado, Solo Perforación

Peso según procedimiento EPTA 01/2003
3.7 kg

Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 16 mm

Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 20 mm

Energía de impacto
2.5 J

RPM de taladrado con percusión
1050

Frecuencia de impacto plena
5100

Funcionalidad
Reducción activa de la vibración (AVR), Sistema de aspiración de polvo (DRS) integrado, Mandril extraíble, Luz de trabajo LED, Modo inverso, Tope de profundidad

Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
13

Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-6-A, TE DRS-D, TE DRS-S, DCD
















TE 6-A36

Productos relacionados






Herramienta

 DCD	1 ítem	 TE DRS-C	1 ítem
 TE DRS-6-A (02)	1 ítem	 TE DRS-D	1 ítem

Consumible

 HKV <u>NUEVO</u>	5 ítems	 Kwik Bolt 3 de acero al carbono	20 ítems
 Kwik Bolt 3 SS 316	4 ítems	 Kwik Bolt 3 SS 304	4 ítems
 HKD-D	1 ítem	 Kwik Bolt TZ Acero al carbón	13 ítems
 HLC-FPH	1 ítem	 Kwik Bolt TZ SS 304	2 ítems
 HLC-HX	6 ítems	 Kwik Bolt TZ SS 316	5 ítems
 HST3	2 ítems	 Kwik Bolt VTZ, acero al carbón	9 ítems
 HST3-R	2 ítems		

Inserto

 TE-CP-FM	1 ítem	 TE-CX (SDS plus), sistema imperial	3 ítems
 TE-CP-SM	1 ítem	 TE-CX (SDS plus), sistema métrico	22 ítems
 TE-CX (SDS plus), sistema imperial	39 ítems		

Accesorios

 #2123166 Mandril de cierre rápido embal.	 #2123167 Mandril TE-C embal.
--	---

Baterías y Cargadores

 C4/36-350	1 ítem	 Batería B36/2.6 de 36 V	1 ítem
 B36/5.2	1 ítem		