



MICHELIN® X® WORKS™ Z

Nuestra llanta más resistente toda posición para aplicación dentro y fuera de carretera.⁽¹⁾ Con un cinturón protector 50% más ancho que los principales competidores⁽²⁾ y 5% más rendimiento kilométrico que la Michelin® XZY3®, le brinda una durabilidad sobresaliente y resistencia a los riesgos del camino.

CARCASA CON MAS RESISTENCIA Y DURABILIDAD QUE AYUDA A AUMENTAR EL TIEMPO DE ACTIVIDAD.


Varias defensas para resistir peligros en la carretera y alargar la vida de la carcasa.

1) Protección de carcasa más robusta⁽²⁾

- ▶ Brinda máxima protección a todo lo ancho del piso, lo cual ayuda a mejorar la vida del casco.
- ▶ Cinturón protector mas ancho y hule cojín mas grueso comparado con los competidores lideres.



APLICACIONES
ON/OFF ROAD




2) Doble capa de defensa contra la perforación de piedras.

- ▶ Canales en V - Ayudan a resistir la retención de piedras
- ▶ Protectores en el fondo de la escultura - Ayudan a evitar la perforación piedras.

3) Cables reforzados para combatir los riesgos de la carretera y proteger la carcasa.

4) Paredes laterales fuertes..

- ▶ Maximiza la protección contra grietas ocasionadas por ozono para soportar de mejor forma los impactos.
- ▶ Paredes laterales gruesas - Combaten el impacto



COMPUESTO DE HULE RESISTENTE A CORTES Y ARRANCAMIENTOS*

- ▶ Ayuda a incrementar 5% el rendimiento kilométrico con un desgaste más parejo.

*Resultados basados en pruebas de campo internas, utilizando vehículos de flotas reales vs. MICHELIN® XZY® 3 en la medida 11R24.5 LRH. Los resultados pueden variar.

(1) Resultados basados en pruebas de campo internas, utilizando vehículos de flotas reales vs. MICHELIN® XZY® 3 en la medida 11R24.5 LRH. Los resultados pueden variar.

(2) Cinturón protector más ancho y hule cojín mas grueso comparado con los competidores lideres.



MICHELIN® X® WORKS™ Z

Michelin está detrás de sus productos on/off-road proporcionando una durabilidad inigualada contra peligros en la carretera y el tiempo de actividad de la demanda de las flotas.



Tamaño y patrón de la banda de rodaje	Tipo	Load Range	Índice de velocidad (m.p.h)**	Capacidad de carga eje sencillo (kg)	Capacidad de eje gemelado (kg)	Rin recomendado*	Profundidad de escultura (mm)	Diámetro libre (mm)	Ancho de sección (mm)***	Mínimo espacio entre gemelos (mm)
11R22.5 X WORKS Z	TL	H	65	6000	10900	8.25x22.5 7.25x22.5	19	1061	288	318

(*) Nota: El rin que aparece en primer lugar es el rin de medición. Póngase en contacto con su representante local de Michelin para más detalles.

(**) Exceder el límite de velocidad legal No se recomienda ni es aprobado.

(***) La anchura total cambiará 0,1 pulgadas (2,5 mm) para cada cambio de 1/4 de pulgada de anchura del rin. El espaciado mínimo entre gemelos debe ajustarse en consecuencia. Neumáticos y cámaras de Michelin están sujetos a un programa de desarrollo continuo. Michelin se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones. Por favor, consulte los límites de carga e inflado del fabricante del rin. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin el permiso del fabricante del componente.

www.michelinamericalatina.com

