

LOCTITE®



Compuesto antidesgaste LOCTITE® PC 9020™ Nordbak® Rendimiento superior, bajo olor

El compuesto antidesgaste LOCTITE® PC 9020™ Nordbak® tiene un olor considerablemente reducido y es mucho más fácil de usar que los sistemas antidesgaste de epoxi tradicionales.

Características:

- Bajo olor
- Gran resistencia a la compresión
- Gran resistencia a los impactos
- La tecnología de cambio de color garantiza que el producto esté completamente mezclado
- Baja contracción
- Kit de tamaño conveniente y latas de metal duraderas
- Asistencia técnica para la aplicación en terreno
- Disponibilidad en todo el mundo

¡El compuesto antidesgaste LOCTITE® PC 9020™ Nordbak® es el único producto que necesita!

UN producto

Compuesto antidesgaste
LOCTITE® PC 9020™ Nordbak®

1694850 – Kit de 2 galones
(7,6 litros)

1694859 – Kit de 5 galones
(13,9 litros)

¡Reemplaza todos estos!

Material antidesgaste LOCTITE® Nordbak®

1324545 – 2 galones (7,6 litros)

1324543 – 5 galones (13,9 litros)

Material antidesgaste de alto rendimiento
LOCTITE® Nordbak®

98072 – 2 galones (7,6 litros)

98075 – 5 galones (13,9 litros)

Material antidesgaste para gran impacto
LOCTITE® Nordbak®

1372804 – 2 galones (7,6 litros)



Henkel



Henkel valora la sustentabilidad

Los comentarios de los clientes y el enfoque proactivo de Henkel hacia una mejor salud, mayor seguridad y una mejor sustentabilidad, condujeron a esta innovadora solución en tecnología antidesgaste para trituradoras (chancadoras). Este único producto entregará el rendimiento que necesita, con la mayor seguridad y conveniencia para el trabajador que desea.

Compare LOCTITE® PC 9020™ con el material antidesgaste LOCTITE® Nordbak® anterior*

PRODUCTO	N.º DE ELEMENTO	RECIPIENTE	COBERTURA EN PULG. CÚBICAS A 1/4" DE GROSOR	COLOR MEZCLADO	TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO (°F)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (psi)	DUREZA SHORE D	TIEMPO DE TRABAJO A 25° C (77 °F) (minutos)	CURADO FUNCIONAL A 25° C (77 °F) (horas)
Compuesto antidesgaste LOCTITE® PC 9020™ Nordbak®	1694850	2 galones (7,6 litros)	340 (5.573 cm³)	Azul	220 (104 °C)	19.000	90	20	8
	1694859	5 galones (13,9 litros)	850 (13.931 cm³)						
Material antidesgaste LOCTITE® Nordbak®	1324545	2 galones (7,6 litros)	340 (5.573 cm³)	Café	170 (77 °C)	15.500	90	10	8
	1324543	5 galones (13,9 litros)	850 (13.931 cm³)						
Material antidesgaste para gran impacto LOCTITE® Nordbak®	1372804	2 galones (7,6 litros)	340 (5.573 cm³)	Café	170 (77 °C)	11.000	85	30	8



* Los datos representan las propiedades típicas y el rendimiento del curado.

Henkel Corporation
Engineering Adhesives
www.henkelna.com/mro

Argentina
HENKEL ARGENTINA S.A.
Nicolás Avellaneda 1357
San Isidro - Buenos Aires
Argentina
Consultas Técnicas 0800.888.0213
www.loctite.com.ar
www.henkel.com.ar

Chile
HENKEL CHILE LTDA.
Av. Laguna Sur, 9551 - Pudahuel
Santiago 9060987 - Chile
Consulta técnicas: 800.223.005
www.loctite.cl
www.henkel.cl

