



TE 500-A36 NUEVO

Ficha técnica

Descripción

Martillo rompedor de muros SDS Max (TE-Y) inalámbrico, versátil para tareas de cincelado en concreto y mampostería, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)

Aplicaciones

- Cincelado en paredes de hormigón y mampostería
- Creación de canales en hormigón y mampostería para instalar tuberías y cables
- Picado ligero y retiro de azulejos
- Ampliación de brechas

Características

- Mayor movilidad en la obra, lo que permite una mayor productividad
- Alto rendimiento: potencia suficiente para una amplia gama de aplicaciones de demolición
- Independencia de la alimentación eléctrica, gracias a su batería de ion-litio de alta capacidad
- Alcance de batería suficiente para la mayoría de las aplicaciones de demolición
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce enormemente el cansancio a la hora de utilizar la herramienta, lo que incrementa la productividad diaria
- Motor sin escobillas, para lograr una eficiencia del sistema excepcionalmente alta
- El sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recopila hasta el 95% del polvo
- Cumplimiento de los requisitos de la tabla 1 OSHA 1926.1153 cuando se utiliza con el sistema de aspiración de polvo TE DRS-B y una aspiradora Hilti

Fleet Management

- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.

Servicio de Herramientas Hilti

- Solo tiene que hacer clic o llamar. Nosotros nos encargamos del resto.
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- 3 días o gratis: le garantizamos el servicio y limpieza de su herramienta en tres días, o la reparación no le costará nada
- Retirada y entrega sencillas en el lugar de las obras gracias a nuestras relaciones de colaboración con transportistas de confianza
- No le pediremos nunca un registro o comprobante de compra
- Utilización exclusiva de recambios originales de Hilti

Información Técnica

Dirección de trabajo
Muro

Tipo de mandril
TE-Y (SDS Max)

Energía de impacto
7.8 J

Frecuencia de impacto plena
3300

Rendimiento máx. de cincelado
1000

Dimensiones (L x An x Al)
543 x 116 x 256 mm

Vibración triaxial para cincelado en concreto
6.7

Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
89

Tipo de batería
Ion Litio

Capacidad de la batería
9.0

Voltaje
36 V



TE 500-A36 NUEVO
Productos relacionados

Herramienta



Sistema de aspiración de polvo TE DRS-B 1 ítem

Inserto



TE-YPX FM NUEVO 3 ítems



TE-YP-FM 7 ítems



TE-YPX SM NUEVO 2 ítems



TE-YP-SM 8 ítems

Baterías y Cargadores



B36 9.0 1 ítem



C4/36-350 1 ítem