



### Descripción

Sierra de cable eléctrica (15 kW) que ofrece un funcionamiento sencillo en tareas de corte pesadas y sistema de tensión del cable automático

### Aplicaciones

- Alteración estructural de edificios: corta aberturas de todo tipo y de casi cualquier forma
- Corte de cualquier material, desde hormigón armado hasta mampostería de gran grosor
- Demolición técnica de componentes estructurales (puentes, chimeneas, cimientos)
- Aserrado en lugares que exigen un bajo nivel de ruido

### Características

- La velocidad de avance de la sierra se puede ajustar en cualquier momento para el máximo rendimiento de corte
- Ajuste sin escalas y suave de la velocidad del motor desde la consola de control
- Diseño robusto con protección contra sobrecarga eléctrica y cilindro de aire libre de mantenimiento
- Posibilidad de activar y desactivar el flujo de agua desde la consola de control
- Hilo de diamante de alto rendimiento en longitudes de trabajo fijas
- Acoplamientos de soldado rápido y ajustados de fábrica para reducir considerablemente los fallos de acoplamiento
- Diseño robusto con protección contra sobrecarga eléctrica y cilindro de aire libre de mantenimiento

### Fleet Management

- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, garantizando así un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y la tecnología más moderna que incrementan la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales reducen las inversiones.
- La cobertura de robo reduce el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Calibración gratuita de todas sus herramientas de medición para una mayor precisión.

### Información Técnica

Categoría de potencia (kW)  
15 kW

Potencia del motor  
15

Fuente de energía  
Eléctrica

Potencia min. de generador de energía  
40

Capacidad de almacenamiento de hilo  
9.2 m

Peso  
266 kg

Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A  
79

Clase de protección IP  
IP 65 (EN 60529), IP 54 (EN 60529)



## Sierra de hilo DS WS15

Productos relacionados

### Inserto



Hilo diamantado electrochapado (EP) SP-L  
C&S: concreto y acero NUEVO

4  
Ítems



Hilo diamantado electrochapado (EP) SP-M/H  
(acero al 100 %) NUEVO

3  
Ítems

### Accesorios



#339306  
Compresor DSW 230V



#424626  
Compresor DSW 120V



#371383  
Conector DS-WC 10mm juego



#365426  
Cubierta de protección DSW-WG



#235845  
Pinza rizadora DS-WSTHY



#365428  
Polea de profundidad DSW-PW



#247620  
Polea de profundidad DSW-PW orientable



#315834  
Polea liberación DS-WSRW



#365427  
Polea pivotante DSW-SPP



#2276137  
Protector contra sobrecarga DS-OVP 32-40



#2276138  
Protector contra sobrecarga DS-OVP 32-48



#2276134  
Protector contra sobrecarga kit de servi



#359768  
Rueda de guía 200mm cpl



#339315  
Rueda motora DS-WSWD 280