



**HIT-RE 10** NUEVO

Ficha técnica

## Descripción

Mortero epóxico económico para concreto

## Aplicaciones

- Sustitución de corrugados mal instalados o faltantes
- Conexión de corrugados secundarios instalados a posteriori (p. ej. escaleras, soportes)
- Renovaciones/mejoras de corrugados instalados a posteriori
- Refuerzos de corrugados
- Anclaje de elementos de acero secundarios no estructurales (ej. columnas, vigas)
- Aplicaciones generales de carga ligera (p. ej. anclajes para muros, dinteles, topes para aparcamientos)

## Características

- Solución de inyección de mortero económica que permite reemplazar prácticamente todas las soluciones de fijación con resina
- Apto para aplicaciones de anclaje en concreto y de colocación de corrugados a posteriori de conformidad con los datos técnicos de Hilti
- Compatible con una amplia gama de accesorios de Hilti (por ejemplo, el dispensador eléctrico a batería, tapones de pistones, las escobillas de acero o el tapón de pistón)
- Disponible en cartuchos rígidos de 580 ml, aptos para el uso en las condiciones de trabajo más exigentes
- Permite una instalación flexible gracias al secado lento
- Apto para aplicaciones de anclaje en concreto y de colocación de corrugados a posteriori de conformidad con los estándares de China de grado A

## Información Técnica

Contenido por recipiente/cartucho  
**0.58 l**

SAFEset

**No**

Carga sísmica

**No**

Carga de fatiga

**No**

Resistencia contra incendios

**No**

Software PROFIS

**No**

Clean-Tec

**No**

Rango de temperatura de almacenamiento y transporte

**5 - 25 °C**

Temperatura de servicio - rango

**-40 - 55 °C**

Lire de estireno

**Sí**

Tipo de fijación (global)

**Fijación previa, Fijación directa**

Caducidad a partir de la fecha de fabricación (a 73 °F/23 °C y 50 % de humedad relativa)

**18 meses**

Clase de productos

**Standard**