


FICHA TÉCNICA

Camisa Ignífuga Unisafe FR WS



Botón en cuello



Bolsillo pectoral doble con tapeta



Puño con doble botón

LA LÍNEA UNISAFE 260 ES UNA PRENDA RETARDANTE A LA LLAMA CONTRA RIESGO DE QUEMADURA PRODUCIDA POR UN ARCO ELÉCTRICO. UNISAFE 260 OFRECE UNA MAYOR COMODIDAD Y MEJOR RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DEL COLOR, ESTABILIDAD DEL TEJIDO Y DURABILIDAD.

COMPOSICIÓN: 88% Algodón y 12% Nylon.
TRATADA CON UN EFECTIVO RETARDANTE A LAS LLAMAS, ES UNA TELA DE RENDIMIENTO AVANZADO.

TALLAS DISPONIBLES:
S - M - L - XL - XXL

COLOR DISPONIBLE:



ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE ESTÁNDARES MUNDIALES.

COLORES OPCIONALES A PEDIDO:
(se pueden combinar según pedido)



OPCIONAL REFELCTANTES:



IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²
ATPV=11



EN ISO 11611/2015
Clase 1



EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1



1149-2



NFPA
70-e



NFPA
2112



ISO 13688




Tabla de medidas Varón

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A PECHO	50	53	56	59	62	65	68	71
B ANCHO BASTA	49	52	55	58	61	64	67	70
C ANCHO ESPALDA	43,2	44,6	46	47,4	48,8	50,2	51,6	53
D LARGO MANGA	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5
E LARGO TOTAL ESPALDA	78	79	80	81	82	83	84	85

Tabla de medidas Dama

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A PECHO	46	49	52	55	58	61	64
B ANCHO BASTA	48	51	54	57	60	63	66
C ANCHO ESPALDA	38,1	39,5	40,9	42,3	43,7	45,1	46,5
D LARGO MANGA	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5
E LARGO TOTAL ESPALDA	68	69	70	71	72	73	74

