

**Estanque Doble Pared marca Schütz modelo TIT 750 y 1.000 lts.
Almacenamiento y suministro petróleo diesel.
“Con Resolución SEC”**



- Características técnicas.
 - Estanque interior fabricado en polietileno para el almacenamiento del petróleo diesel.
 - Estanque polietileno exterior de contención o derrame.
 - Sistema Proofed Barrier. Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno.
 - 04 Tomas superiores de 2”.
 - 01 Válvula de venteo de 2”.
 - 01 Indicador de nivel graduado.
 - 01 Indicador de fuga.
 - Surtidor de petróleo marca Piusi (Italia) modelo Panther 56. 220V. 56 lts/min.
 - 01 Bomba de paletas autocebante.
 - 01 Cuenta Litros mecánico modelo K33.
 - 04 mts de manguera antiestática con terminales incorporado.
 - 01 Pistola de corte automático con destorcedor incorporado.
 - 01 Filtro de absorción de agua instalado.

- Accesorios incluidos.
 - 01 Extintor de 10 kgs certificado para 40 BC.
 - 01 Filtro de absorción de agua de repuesto.
 - Manual de operación o seguridad.
 - 01 candado con 03 llaves para pistola.
 - Catálogo Piusi de bomba y Cuenta Litros.

- **Señalética SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).**

- Placa metálica SEC. RESOLUCIÓN EXENTA N° 11.641.-.-
- Logo PELIGRO 3.0
- Logo NU-1202.
- Logo NO FUMAR.
- Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
- Logo USO EXCLUSIVO CON PETROLEO.
- Logo PROCEDIMIENTO DESCARGA DE COMBUSTIBLE.
- Logo CAPACIDAD NOMINAL TANQUE.
- Logo USO EXCLUSIVO DE PETRÓLEO DIESEL.

- **Garantía por fallas de fabricación.**

- 01 Año para fallas de fabricación del estanke.
- 06 Meses para fallas de la bomba.

- **Capacidades.**

- 1.000 y 750 lts.

- **Medidas.**

Capacidad	Largo mm.	Ancho mm.	Alto mm.	Peso kgs.
750 lts	1.200	660	1.485	66
1.000 Lts	1.420	660	1.685	79