



Equipo industrial Led Hard Work, para uso profesional en correas transportadoras, con driver dimeable.

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio 304 y LM6 material con <0,1% de cobre que permite una óptima disipación de temperatura y resistencia para ambientes corrosivos, pernería de acero inoxidable.
- Brazo de montaje para poste ajustable (ϕ : 32mm, 34mm, 40mm, 44mm) con alta resistencia a la vibración.
- Led Nichia SMD5050 con cierre de vidrio templado.
- Eficiencia lumínica de 140 Lm/W
- Óptica asimétrica de Tipo I, diseñada para lograr una calidad uniforme de luz, más de 40 lux cuando el espacio entre postes, de 3 metros de altura, están a una distancia máxima de 14 metros.
- Driver Invertronics, dimeable (0-10V)
- Supresor de transientes 20KV
- Ángulos de luz Tipo I Asimétrico.
- Visera DS43
- Alojamiento para Fococelda.

CX0070WW Luminaria Industrial CONVEYOR LED 70W

Aplicaciones

Correas transportadoras, pasarelas, estacionamientos, entre otras.


Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 100 – 240 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 70 W
Factor de Potencia	: >0,95

Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -30 – 50 °C
Temperatura color	: 3.000 °K
Flujo lumínico	: 9.800 Lm ($\pm 5\%$)
Ángulo de luz	: Tipo I Asimétrico
CRI	: >70
Dimensiones	: 347 x 342 x 128 mm
Peso	: 6,2 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 66
IK	: 08

Curva Polar



Tipo I Asimétrico

Certificaciones y Normas

- | | |
|--------|----------|
| - CE | - RoHS |
| - CB | - SAA |
| - TUV | - ENEC25 |
| - DS43 | |

