

Estanque Doble Pared marca Schütz modelo TIT 750 y 1.000 lts. Almacenamiento y suministro petróleo diesel a Generadores, Calderas y Hornos Industriales. “Con Resolución SEC”



- **Características técnicas.**

- Estanque interior fabricado en polietileno para el almacenamiento del petróleo diesel.
- Estanque polietileno exterior de contención o derrame.
- Sistema Proofed Barrier. Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno.
- 04 Tomas superiores de 2”.
- 01 Válvula de venteo de 2”.
- 01 Indicador de nivel graduado.
- 01 Indicador de fuga.

- **Accesorios incluidos.**

- 01 Extintor de 10 kgs certificado para 40 BC.
- Manual de operación o seguridad.

- **Señalética SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).**

- Placa metálica SEC. RESOLUCIÓN EXENTA N° 11.641.-.-
- Logo PELIGRO 3.0



Línea de Estanques estacionarios, Estanques transportables, Surtidores para petróleo en 220V y 12V. Cuenta litros mecánicos y digitales. Accesorios y Componentes para Combustibles Certificados por la SEC. Estanques, equipos y accesorios para ADBLue. Estanques doble pared y cubetas de retención para aceites usados y residuos industriales.

- Logo NU-1202.
 - Logo NO FUMAR.
 - Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
 - Logo USO EXCLUSIVO CON PETROLEO.
 - Logo PROCEDIMIENTO DESCARGA DE COMBUSTIBLE.
 - Logo CAPACIDAD NOMINAL TANQUE.
 - Logo USO EXCLUSIVO DE PETRÓLEO DIESEL.
-
- **Garantía por fallas de fabricación.**
 - 01 Año para fallas de fabricación del estanque.

 - **Capacidades.**
 - 1.000 y 750 lts.

- **Medidas.**

Capacidad	Largo mm.	Ancho mm.	Alto mm.	Peso kgs.
750 lts	1.200	660	1.485	66
1.000 Lts	1.420	660	1.685	79