

Especificaciones Técnicas

Producto: Batería de baño estándar revestido 20'
Código: CBST20R
Línea: Clásica

1 Antecedentes generales.

1.1 *Descripción resumen.*

Módulo de baño en base a estructura metálica con revestimiento interior. En su interior posee WC, urinarios, duchas, lavamanos y en su exterior un calefón.

2 Descripción módulos.

Módulo CBST20R– Batería de baño estándar revestido 20' Clásica

2.1 Estructura.

Estructura nueva realizada en base a perfiles de acero soldados entre sí, mediante soldadura MIG. Con muro perimetral de planchas de acero rodonado de 1mm de espesor. Contempla el techo a una agua en base de planchas de acero rodonado de 1mm de espesor.

Sus dimensiones son 6m de largo, 2.45m de ancho, 2.53m de alto en su parte alta y 2.48m de alto en su parte baja. Contempla:

- 1 Puerta metálica 980x2000mm con cerradura exterior 4040.
- 2 Ventanas de aluminio corredera 950x500mm vidrio semilla.

2.2 Carpintería.

- Piso

Se contemplan planchas de terciado estructural de 18mm revestidas con Tarkett de 1.5mm gris con retorno.

- Muro perimetral

Se contempla tabiquería en base a pino radiata cepillado de 1½"x2", revestido con planchas de fibrocemento de 5mm y posee molduras de MDF.

- Cielo

Se dispondrá de un envigado de pino radiata cepillado de 1½"x2", revestido mediante planchas de fibrocemento de 3.5mm, además, se contemplan molduras de MDF.

- Aislación térmica y acústica

Se considera poliestireno expandido de 40mm de espesor en muros y cielos

2.3 Electricidad

La instalación eléctrica será canalizada mediante cañerías de PVC conduit 16 mm embutida en el revestimiento. Para el sistema de alumbrado se utilizara cables THHN 14 y en el caso del sistema de fuerza se utilizaran cable THHN 12.

El modulo contempla las siguientes instalaciones:

- Tablero metálico IP65 8 puestos.
- 1 Automático general 25 A
- 1 Automático 6A
- 1 Automático 10A
- 1 Diferencial 2x25 A 30mA

- 1 Enchufe simple 10A; 220V
- 1 Interruptor simple 9/12
- 2 Equipos herméticos 2x36W

2.4 Sanitario.

Se contempla la red de agua potable en cañería de cobre de ½" sobrepuesta para la instalación de los artefactos de baño y la red sanitaria será bajo el nivel del piso mediante cañerías de PVC sanitario de 110mm.

El modulo posee las siguientes instalaciones:

- 3 Duchas con receptáculo
- 2 WC
- Separadores duchas y WC de metal/ fibrocemento
- 2 Urinarios
- 2 Lavamanos
- 1 Calefón 13 L

2.5 Pintura.

- Interior

Aplicación de anticorrosivo sintético gris a la estructura metálica con terminación interior en esmalte sintético blanco sobre el revestimiento de muros y cielo del módulo.

- Exterior

Aplicación de anticorrosivo sintético gris a la estructura metálica con terminación exterior en esmalte sintético gris.