

Especificaciones Técnicas

Baño Premium Mujer 6,0 m x 2,95m

1 Antecedentes Generales.

Módulo Batería de Baño WC Mujer revestida, de 6,0 x 2,95m, construida en estructura metálica.

2 Descripción Módulos.

Batería de Baño WC Para Mujeres(MBBWC) 6,00 x 2,95 m

Estructura

Estructura nueva fabricada con perfiles de acero de distintas dimensiones y espesores soldadas entre sí, muro perimetral en planchas de acero rodado espesor 1 mm.

- Seis vanos para ventanas del tipo celosía 570 x 470 mm.
- Un vano para extractor eléctrico
- Una puerta metálica rodada 980 x 2000 mm.
- Anticorrosivo gris al interior y exterior de la estructura.
- Pintura terminación exterior esmalte sintético gris.

Carpintería

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Piso | <ul style="list-style-type: none">▪ Terciado estructural 18 mm atornillado.▪ Revestimiento tarkett 1.5mm color gris, con retorno de 100mm. |
| ▪ Muros Perimetrales | <ul style="list-style-type: none">▪ Tabiquería pino 1 ½" x 2".▪ Aislación térmica, poliestireno expandido 40 mm, espesor.▪ Fibrocemento 5mm▪ Molduras pino finger.▪ Terminación interior, esmalte sintético color blanco.▪ Seis ventanas de celosía aluminio color mate de 560 x 470 mm, vidrio semilla.▪ Una cerradura Scanavini 4040, puerta principal. |
| ▪ Cielo | <ul style="list-style-type: none">▪ Tabiquería pino 1 ½" x 2".▪ Aislación térmica, poliestireno expandido 40 mm, de espesor.▪ Fibrocemento 3,5 mm.▪ Molduras pino finger▪ Terminación interior, esmalte sintético color blanco. |

Electricidad

- Baño
 - Empalme en enchufe industrial fijo 220
 - Canalización libre de halógeno. Tubería 20mm. pre embutido.
 - Conductores libres de halógeno.
 - Dos enchufe simple 10 A; 220 V, blanco.
 - Un interruptor simple 9/15, blanco.
 - Tres equipos estancos led 2x18 W, IP65.
 - Un equipo extractor de 12V (150 m3/h)
 - Un tablero (exterior) sobrepuesto 400x300, IP65.
 - Un piloto din (presencia de energía).
 - Un automático bipolar 2x25A general
 - Un diferencial 2 x 40A, 30mA.
 - Un automático para iluminación 1x6A, C, 6KA.
 - Un automático 1x10A, C, 6KA para enchufe de 10 A.

Sanitario

- Baño
 - Seis WC con descarga a muro y estanque enlozado.
 - Seis lavamanos distribuidos según planimetría, en fibra de vidrio en color blanco.
Grifería temporizada solo agua fría
 - Separadores de habitáculos en estructura de aluminio con forro melamínico color blanco.
 - Seis portarrollos cromados
 - Cuatro dispensadores de jabón 800ml.
 - Dos dispensadores de papel para secado de manos.
 - Dos espejos de 120 cm x 100 cm marco aluminio.
 - Dos espejos de 60cm x 100 cm marco de aluminio
 - Un basurero de 30LT metálico.
 - Seis basureros de 7LT metálico.
 - Descarga a muro con tubería PVC sanitario gris 110 mm para WC (según esquema Isométrico).
 - Descarga a muro con tubería de PVC sanitario gris 75mm para lavamanos y urinarios (según esquema isométrico).
 - Distribución de agua potable en cañería de PPR (según esquema isométrico).