



BRONCO
INDUSTRIAL EQUIPMENT • HOSES



MANGUERAS

DRY BULK SD


LA FUERZA DE LA HIDRAULICA

contacto@broncoequip.com | www.broncoequip.com



Manguera Dry Bulk

Manguera para abrasivos y camión
soplador o silo.



KMX
INDUSTRIAL EQUIPMENT

DISTRIBUIDOR OFICIAL

Email: ventas@kmx.cl

Teléfonos: (+56) 2320 91342 (+56) 932 645 066

Dirección: Monseñor Valech 12.050, B-11, Maipú.

Santiago, Chile

DRY BULK DESCARGA

							
ID		OD	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Peso
Pulg.	mm	mm	bar	psi	bar	psi	Kg/mt
4"	102	121	10	150	30	450	4,46



Aplicación:

Manguera de tubo interno resistente a la abrasión, para descarga de cemento seco, cal y otros medios abrasivos.



Tubo Interior:

Caucho NR + BR



Refuerzo:

Cordón textil de alta resistencia



Cubierta:

Caucho NR + SBR



Factor de Seguridad:

3:1



Temperatura:

-20°C a +80°C.

DRY BULK SUCCIÓN Y DESCARGA

							
ID		OD	Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Peso
Pulg.	mm	mm	bar	psi	bar	psi	Kg/mt
4"	102	124,6	10	150	30	450	5,6



Aplicación:

Manguera de tubo interno resistente a la abrasión, para descarga de cemento seco, cal y otros medios abrasivos.



Tubo Interior:

Caucho NR + BR



Refuerzo:

Cordón textil de alta resistencia y espiral de acero



Cubierta:

Caucho NR + SBR



Factor de Seguridad:

3:1



Temperatura:

-20°C a +80°C.