SUPER-SCREW®

Super-Screw permite al equipo de mantención poder actuar ante una situación no prevista en forma inmediata y con recursos propios sin tener que esperar largas horas la disponibilidad de una empresa contratista para poder recuperar la falla con todo los costos asociados a la producción que implica una detención no programada.

Para ser instalada esta aplicación solo se necesitan herramientas Tradicionales disponibles en cualquier pañol mecánico, salvo la máquina que permite extraer la capa de caucho de las cubiertas para que Super-Screw quede escondida en la Correa Transportadora. (Herramienta que nuestra empresa comercializa para esta aplicación y se debe considerar como inversión de una sola vez)

http://www.youtube.com/watch?v=VPgGOi5nfC4

Se destaca que Super-Screw puede trabajar con raspadores tanto Primarios como secundarios ya que al instalarla queda rasante a ambas cubiertas (Carga y Retorno) y se desgasta a medida que la correa transportadora lo hace.

Hay una Super-Screw para cada Aplicación según la necesidad del producto transportado:

- Anti-abrasiva.	Índice de Abrasión: 50mm3
- Anti -grasa y/o Aceites.	Índice de Abrasión: 115mm3
- Anti-calor.	Índice de Abrasión: 115mm3
- Resistente a la fricción.	Índice de Abrasión: 115mm3
- Auto-extinguible.	Índice de Abrasión: 115mm3

También hay una Super-Screw con distintos compuestos y aleaciones en sus partes metálicas para no ser detectada por electro imanes y minimizar los daños de estas partes por corrosión química.

Al Comprar Super-Screw se efectúa una capacitación a vuestro personal Mantenedor en el uso y aplicación del producto sin costo adicional.