

**FICHA TECNICA DE PRODUCTOS****CELDAS DE FLOTACION**

LINEA:

**LABORATORIO**

MODELO:

**DENVER****ESPECIFICACIONES TECNICAS:***\* motores en 380 V, 50 Hz*

MODELO	Cantidad CELDAS	Cantidad MOTORES	HP	RPM	VOL/Celda Lt
D03	2	1	1	1500	4
	6	3	3	1500	
D05	2	1	1	1500	10
	6	3	3	1500	
D07	2	1	2	1500	30
	6	3	6	1500	
D08	2	1	3	1500	64
	6	3	9	1500	

FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE ACERO ASTM A37, ROBUSTAS Y FIRMES PARA DURAR MUCHOS AÑOS EN OPERACION. INCORPORAN CORREAS Y PROTECCIONES DE TODAS LAS PARTES MOTRICES. LLEVAN UN AGITADOR MECANICO QUE MANTIENE LA PULPA EN SUSPENSION Y EL AIRE DISPERSO DENTRO DE ELLA. SON ALIMENTADAS POR UN TUBO LATERAL OBLICUO QUE DESCARGA LA PULPA DIRECTAMENTE SOBRE EL AGITADOR, QUE CONSTA DE UN PLATO CON PALETAS RADIALES.

Revisión:

**004**

Hecha por:

**C. Salas**

Con fecha:

**Mayo 2013****INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SALAS HNOS. LTDA.**

Las Araucarias 9061, Quilicura, Santiago, Chile

Teléfono: (056) 2 2624-0939 Fax: (056) 2 2624-5908

[www.salasing.cl](http://www.salasing.cl)