


FREEMOTION® Dual Cable Cross

N° du Modèle F630.0

N° de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

Autocollant du numéro de série (à l'intérieur de la tour)




QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR



www.freemotionfitness.com

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT	4
AVANT DE COMMENCER	5
RÉGLAGES	6
ENTRETIEN ET DÉPANNAGE	7
SCHÉMA DE CÂBLAGE	11
LISTE DES PIÈCES	12
SCHÉMA DÉTAILLÉ	13
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	Dernière Page

FREEMOTION est une marque de commerce déposée de ICON Health & Fitness, Inc.

FORMULA 409 est une marque déposée de The Clorox Company.

SIMPLE GREEN est une marque de commerce déposée de Sunshine Makers, Inc.

Teflon est une marque de commerce déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company.


PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ Avertissement : pour diminuer les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions et directives de ce manuel, ainsi que tous les avertissements indiqués sur votre appareil de musculation avant de l'utiliser. FreeMotion Fitness se dégage de toute responsabilité à l'égard des blessures ou dommages matériels résultant de l'utilisation de cet appareil.

1. Il incombe à l'acheteur de veiller à ce que l'espace autour de l'appareil de musculation suffise aux exercices prévus. N'encombrez pas l'appareil de musculation.
2. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées de plus 35 ans et celles ayant eu des problèmes de santé.
3. N'utilisez l'appareil de musculation que de la manière décrite dans ce manuel.
4. Ancrez l'appareil de musculation au plancher à l'aide des orifices d'ancrage pour en assurer la stabilité maximale.
5. N'utilisez l'appareil de musculation que sur une surface plane. Placez un revêtement sous l'appareil de musculation afin de protéger le plancher.
6. Le propriétaire est responsable de s'assurer que tous les utilisateurs de l'appareil de musculation sont correctement informés de toutes les précautions, ont lu et compris tous les autocollants d'avertissement et de mise en garde, et sont informés de la façon d'utiliser correctement l'appareil de musculation.
7. Gardez les enfants de moins de 13 ans et les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil de musculation en tout temps.
8. N'approchez ni vos mains ni vos pieds des pièces en mouvement. Ne vous appuyez pas sur l'appareil de musculation et n'y posez pas les mains durant son utilisation.
9. Portez toujours des chaussures sport pour protéger vos pieds lors de l'exercice.
10. Tous les utilisateurs de l'appareil de musculation doivent être informés qu'ils doivent signaler immédiatement au personnel de l'établissement toute blessure ou tout problème avec l'appareil de musculation.
11. Assurez-vous que la goupille de poids est complètement enfoncée dans l'une des plaques de poids.
12. Assurez-vous que les poignées sont fermement attachées avant chaque utilisation de l'appareil de musculation.
13. Vérifiez l'ensemble des câbles, des raccords de câble et des poulies avant chaque utilisation de l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
14. Veillez à ce que les câbles demeurent engagés dans les poulies en tout temps. Si le câble se coince pendant l'exercice, cessez immédiatement et veillez à ce que le câble loge dans les poulies et que rien ne gêne le câble ou les poulies.
15. L'appareil de musculation est conçu pour porter un utilisateur d'un poids maximum de 350 lb (159 kg).
16. L'exercice surmené peut entraîner de graves blessures ou la mort. Si vous vous sentez mal, si vous manquez de souffle ou si vous éprouvez de la douleur durant l'exercice, cessez immédiatement l'exercice et détendez-vous.

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, voir la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.




Autocollant 1



Autocollant 2




Autocollant 3



Autocollant 4



Autocollant 5




AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'appareil de musculation FREEMOTION® DUAL CABLE CROSS. Grâce à la liberté de mouvement, vous pouvez articuler ensemble vos groupes musculaires comme vous le faites naturellement, pour un entraînement plus ciblé et plus efficace.

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil de musculation. Si vous avez des questions après la lecture de ce manuel,

référez-vous à la couverture arrière du livret. Pour nous permettre de mieux vous aider, notez le numéro de modèle et le numéro de série du produit avant de communiquer avec nous. Le numéro de modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la couverture avant du manuel.

Veuillez consulter le schéma ci-dessous et vous familiariser avec les pièces étiquetées avant de continuer la lecture.



RÉGLAGES


Cette section explique comment régler l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées lors de chaque utilisation de l'appareil de musculation. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE

Pour changer le degré de résistance durant votre entraînement, tirez une goupille de poids, faites glisser la goupille vers le haut ou vers le bas dans la plaque de poids voulue, puis introduisez-la dans l'orifice de la plaque de poids ; **veillez à enfoncer complètement la goupille de poids.**

ATTACHER DES CORDONS D'ENTRAÎNEMENT

Au besoin, attachez des cordons d'entraînement (non compris) aux ancrages que comportent les stabilisateurs.




RÉGLAGE DES BRAS

Pour changer la position d'un bras, tirez le bouton de réglage et déplacez le bras à la position voulue. Enfoncez le bouton dans le support du bras. **Veillez à ce que le collet du bouton de réglage ne soit pas visible.**

RÉGLAGE DES SUPPORTS DE BRAS

Pour changer la position d'un support de bras, enfoncez la manette de levier pour dégager la goupille du sélecteur (non illustrée) et déplacez le support à la position voulue. Relâchez la manette de levier et enfoncez la goupille du sélecteur dans le support de bras.



ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Pour obtenir le rendement optimal de l'appareil de musculation et réduire les risques de blessures, l'entretien préventif doit être effectué régulièrement. Informez tout le personnel des procédures d'entretien décrites dans cette section. Le personnel doit aussi tenir un registre d'entretien et signaler tout accident. Pour préserver la couverture de la garantie de l'appareil de musculation, utilisez uniquement des pièces FREEMOTION pour toute réparation ou tout remplacement de pièce. Si vous avez des questions ou des problèmes, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Capitonnage et Cadre – Nettoyage Général

1. Nettoyez l'appareil de musculation à l'aide d'un linge doux humecté d'une légère solution de savon doux et d'eau tiède. Au besoin, utilisez une brosse à poils souples avec une solution nettoyante.
2. Rincez la zone soigneusement à l'aide d'un linge doux et humecté d'eau propre. Asséchez complètement.

Capitonnage – Taches Difficiles

1. Vaporisez sur la tache un produit de nettoyage ménager non abrasif comme le nettoyant FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ou un produit similaire. Frottez délicatement la zone tachée, puis laissez le produit agir pendant quelques minutes.
2. Rincez la zone soigneusement à l'aide d'un linge doux et humecté d'eau propre. Asséchez complètement.
3. Répétez ces étapes, au besoin, à l'aide d'une brosse à poils souples.

Autre Méthode pour les Taches Difficiles

1. Frottez délicatement la zone tachée à l'aide d'un linge doux et d'alcool à friction.
2. Rincez la zone soigneusement à l'aide d'un linge doux et humecté d'eau propre. Asséchez complètement.

ATTENTION : avant d'utiliser un produit de nettoyage, faites-en d'abord l'essai sur une zone moins visible de l'appareil afin de vous assurer que le produit n'endommage pas le matériau. Suivez les instructions et les consignes de sécurité du fabricant de chaque produit de nettoyage utilisé. FreeMotion Fitness et ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de produits de nettoyage. **IMPORTANT** : n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, car ils risquent de rayer l'appareil de musculation. Les nettoyants puissants et les produits abrasifs peuvent endommager les autocollants ; faites attention en nettoyant autour des autocollants. N'utilisez pas de

dissolvants comme les diluants à peinture, le kérosène, l'essence ou des liquides similaires.


ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Visserie

Vérifiez tous les écrous et les boulons, et resserrez-les au besoin. **IMPORTANT** : tous les coussins FREEMOTION sont composés de supports en contreplaqué dense munis d'écrous encastrés qui sont utilisés pour fixer les coussins à l'appareil de musculation. Comme les écrous encastrés sont maintenus par le contreplaqué, ils ne peuvent résister au même couple que les écrous ordinaires. Pour serrer les boulons ou les vis qui attachent un coussin, ne les tournez que jusqu'à ce que le coussin ne bouge plus ou qu'il semble fixe. Un serrage excessif risque d'arracher les écrous encastrés du contreplaqué et rendre impossible tout retrait futur du coussin.


Câbles

1. Vérifiez que chaque câble est correctement tendu (voir RÉGLAGE DES CÂBLES à la page 7).
2. Vérifiez toute la longueur de chaque câble en effectuant lentement un mouvement sur l'appareil ; inspectez le câble exposé à l'extérieur de l'appareil et le câble à l'intérieur de la tour. Passez vos doigts le long du câble en portant une attention particulière aux plis et aux points de fixation. Vérifiez si les conditions suivantes sont présentes, ce qui indique qu'un câble est usé et doit être remplacé :
 - A. déchirure ou fente dans la gaine qui expose le câble
 - B. câble vrillé ou fortement plié
 - C. gaine enroulée ou torsadée
 - D. gaine de câble étirée affichant une section transversale amincissante



Brides de Câble

Vérifiez que les câbles ne frottent pas contre les brides de câble et qu'ils maintiennent bien les câbles dans les gorges des poulies. Si une bride de câble est mal alignée, desserrez légèrement le boulon, rajustez la bride de câble selon le besoin, puis resserrez le boulon.



LUBRIFIER LES GUIDES DE POIDS

Nettoyez et lubrifiez entièrement chaque guide de poids en l'essuyant avec un linge doux et un peu d'huile moteur légère (de type 10W-40 ou 10W-30). N'appliquez qu'une fine couche d'huile sur toute la longueur du guide de poids. **N'utilisez aucun lubrifiant à base de TEFLON®.**

RÉGLAGE DES CÂBLES

Pour que l'appareil de musculation fonctionne comme prévu, les câbles doivent être correctement tendus. Vérifiez la tension des câbles en tirant d'abord la goupille de poids et en l'enfonçant au bas de la pile de poids ; **n'introduisez pas la goupille de poids dans une plaque de poids.** Ensuite, élevez et abaissez lentement le curseur de poids en effectuant un mouvement. Le curseur de poids devrait se poser tout juste sur le dessus de la plaque de poids supérieure une fois le mouvement achevé.

Si les câbles sont trop tendus, le curseur de poids ne se posera pas sur le poids supérieur, et il sera difficile d'introduire la goupille de poids dans les plaques de poids.


Si les câbles ne sont pas assez tendus, le curseur de poids ne s'élèvera pas dès le début du mouvement. Idéalement, le câble ne devrait pas bouger plus d'un demi-pouce (1,3 cm) de la position de repos avant que le curseur de poids s'élève.

Si un câble est trop tendu ou trop mou, réglez-le comme décrit dans les étapes suivantes.

Réglage des Poulies du Curseur de Poids

Outils nécessaires : une clé hexagonale de 5/16", une clé ouverte de 9/16"

1. Retirez le panneau d'accès en tirant sa partie inférieure, puis en le glissant vers le haut jusqu'à dégager les deux ensembles de languettes.
2. Desserrez l'écrou de verrouillage qui fixe la poulie au support du curseur de poids voulu.



3. Si le câble doit être moins tendu, déplacez la poulie vers le haut. Si le câble doit être plus tendu, déplacez la poulie vers le bas.
4. Assurez-vous que les brides de câble sont correctement orientées (voir BRIDES DE CÂBLE à gauche), puis resserrez l'écrou maintenant la poulie dans le support.
5. Vérifiez la tension du câble comme décrit ci-dessus, puis rajustez-la selon le besoin.
6. Effectuez lentement un mouvement avec une charge légère et demandez à une autre personne de vérifier que le câble ne sort pas d'une poulie et qu'il ne frotte pas contre une bride de câble.
7. Réinstallez le panneau d'accès.

AUTRES RÉGLAGES


Réglage d'Embout de la Poignée

Outils nécessaires : une clé hexagonale de 1/8", une pince coupe-câble, une clé dynamométrique, un coupeau tout-usage

Remarque : n'effectuez ce réglage que si une poulie d'un curseur de poids est complètement réglée au bas de la fente du support et que le câble doit être tendu davantage.

Remarque : ce réglage sert uniquement à tendre un câble, puisqu'il consiste à réduire sa longueur. Une seule des extrémités du câble doit être raccourcie.

1. Pour détendre le câble, retirez la goupille de poids, tirez l'une des poignées pour l'écarter de 15 à 20 centimètres, puis introduisez la goupille de poids dans la troisième plaque de poids et dans le tube au bas du curseur de poids.
2. Poussez l'arrêt de câble en caoutchouc noir hors du verrou de câble en aluminium et élevez l'arrêt de quelques centimètres.




3. Dévissez les quatre vis de blocage dans le verrou de câble et dégagez le câble.

4. Retranchez 2,5 centimètres de l'extrémité du câble à l'aide d'une pince coupe-câble. **Remarque :** l'utilisation d'autres outils risque d'aplatir ou d'effiloche le câble au point de compliquer la réintroduction du câble dans l'orifice du verrou de câble.
5. Retranchez 2,5 cm de la gaine de câble noire de l'extrémité du câble.
6. Réintroduisez le câble et la gaine dans le verrou de câble de manière à introduire toute la portion dénudée du câble dans l'orifice.
7. Resserrez les quatre vis de blocage dans les orifices filetés. Vissez les vis de blocage uniformément jusqu'à ce qu'elles touchent le câble. Serrez ensuite chaque vis de blocage à tour de rôle de 1/4 de tour jusqu'à appliquer à chacune un couple de 85 pouces-livre (9,6 newtons-mètre).
8. Faites glisser l'arrêt de câble en caoutchouc sur le verrou de câble, retirez la goupille de poids et abaissez ensuite la poignée.
9. Vérifiez que le câble est bien tendu, comme décrit dans la section RÉGLAGE DES CÂBLES à la page 9.

Bouton de Réglage

Si un bouton de réglage est difficile à tourner, il devra être lubrifié de nouveau. Détachez le bouton et appliquez une fine couche de lubrifiant au lithium. Réinstallez le bouton comme indiqué au schéma.




Si le bouton de réglage ne fonctionne toujours pas correctement, le remplacement du ressort pourrait être nécessaire. Pour commander un nouveau ressort, référez-vous à la couverture arrière du manuel.

ENTRETIEN DE LA PILE DE POIDS

L'entretien d'une pile de poids comprend le remplacement des bagues à l'intérieur du curseur de poids. Pour commander ces pièces, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE sur la couverture arrière du manuel.

1. Retirez le panneau d'accès en tirant sa partie inférieure, puis en le glissant vers le haut jusqu'à dégager les deux ensembles de languettes.
2. Desserrez le boulon supérieur ou les écrous de chaque guide de poids. Retirez les boulons ou les écrous et laissez les guides de poids s'abaisser au sol.
3. Déboulonnez la poulie du curseur de poids à l'aide d'une clé hexagonale de 5/16" et d'une clé ouverte de 9/16". Vous pourrez ainsi remplacer plus facilement les bagues des guides de poids.
4. Faites glisser le curseur de poids vers le haut et hors des guides de poids. Remarque : tirez les guides de poids vers l'arrière de l'appareil pour avoir plus d'espace de manœuvre.
5. Dévissez et retirez les deux bagues de guide de poids du curseur de poids. Jetez les bagues de guide de poids tout juste retirées.




6. Vissez deux nouvelles bagues des guides de poids dans le curseur de poids.
7. Nettoyez et lubrifiez entièrement les guides de poids en les essuyant avec un linge doux et un peu d'huile moteur légère de type 10W-40 ou 10W-30. N'appliquez qu'une fine couche d'huile sur toute la longueur. Reportez-vous à la section LUBRIFIER LES GUIDES DE POIDS page 10.
8. Remettez en place le curseur de poids sur les guides de poids. Réinstallez la poulie, le câble et les brides de câble.
9. Replacez les guides de poids en haut de la tour.
10. Tirez la goupille de poids et faites-la glisser jusqu'au bas de la pile de poids **n'introduisez pas la goupille de poids dans une plaque de poids**. Ensuite, tirez la poignée, ce qui soulèvera le curseur de poids jusqu'en haut. Laissez la poignée revenir lentement à la position de repos.

Si le curseur de poids se coince toujours, desserrez l'un des boulons ou écrous du guide de poids. Élevez de nouveau le curseur de poids jusqu'en haut. Resserrez le boulon ou l'écrou du guide de poids. Vérifiez à nouveau la course complète et réglez les guides de poids si nécessaire.

11. Effectuez lentement un mouvement et demandez à une autre personne de vérifier que le câble ne sort pas d'une poulie et qu'il ne frotte pas contre une bride de câble.
12. Réinstallez le panneau d'accès.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Le schéma de câblage indique l'acheminement approprié des câbles. Consultez le schéma pour vérifier que les câbles et les arrêts de câble ont été correctement assemblés. Si les câbles ne sont pas correctement acheminés, l'appareil de musculation ne fonctionnera pas de façon appropriée, ce qui risque de l'endommager. Les numéros indiquent l'acheminement approprié des câbles. **Veillez à ce que les brides de câble ne touchent pas et ne coincent pas les câbles.**



LISTE DES PIÈCES

Modèle N° F630.0 R1116A

N°	Qté	Description	N°	Qté	Description
1	1	Tour	53	2	Rondelle en Acier de 1"
2	1	Boîtier Arrière	54	2	Localisateur
3	1	Stabilisateur Droit	55	1	Boîtier de la Tour
4	1	Stabilisateur Gauche	56	9	Vis en Bouton de 1/4" x 3/8"
5	1	Bras Droit	57	2	Vis à Épaulement de 3/8" x 1/2"
6	1	Bras Gauche	58	1	Boîtier du Guidon
7	2	Contrepoids	59	4	Vis à Douille de 5/16" x 5/8"
8	2	Palette de Poulie A	60	4	Vis à Douille de 1/4" x 3/4"
9	1	Support du Bras Droit	61	2	Support de Réglage Horizontal
10	1	Support du Bras Gauche	62	2	Rondelle Ondulée de 1"
11	4	Vis à Tête Plate #10 x 1/2"	63	8	Vis à Tête Cylindrique du Stabilisateur
12	1	Boîtier de Câble Gauche	64	1	Boîtier de Câble Droit
13	42	Plaque de Poids	65	2	Goupille à Bille
14	1	Curseur de Poids Gauche	66	2	Ruban Magnétique Long
15	2	Boîtier du Bras	67	2	Ruban Magnétique Court
16	1	Boîtier du Stabilisateur Gauche	68	4	Bague du Guide de Poids
17	1	Curseur de Poids Droit	69	2	Vis #10 x 1/2"
18	1	Boîtier Inférieur	70	4	Contre-Écrou de 3/8"
19	4	Pied	71	2	Boîtier de la Goupille de Dégagement
20	1	Guidon	72	12	Bride de Câble
21	4	Guide-Poids	73	16	Écrou de Verrouillage de 3/8"
22	4	Amortisseur de Poids	74	8	Vis en Bouton de 1/4" x 5/8"
23	8	Butée	75	2	Poignée
24	2	Poignée du Levier	76	2	Serre-Câble
25	2	Levier	77	1	Sangle pour Cheilles
26	2	Tourillon	78	4	Vis à Tête Plate #8 x 1"
27	18	Poulie	79	8	Vis à Douille de 3/8" x 3/4"
28	2	Anneau de Retenue	80	2	Goupille de Dégagement
29	2	Goupille du Sélecteur	81	2	Rondelle de 5/16"
30	4	Ressort	82	8	Rondelle de Verrouillage de 5/8"
31	8	Roulement de la Poulie du Pivot	83	2	Bague d'Espacement du Boîtier
32	2	Boulon de 3/8" x 2 1/4"	84	8	Contre-Écrou de 5/8"
33	4	Rondelle Crantée	85	4	Vis d'Ancrage de 5/16" x 5/8"
34	2	Goupille de Poids	86	16	Écrou de Verrouillage de 1/2"
35	8	Vis en Bouton de 3/8" x 1/2"	87	2	Bouton
36	4	Vis à Douille de 3/8" x 4 1/2"	88	4	Boulon de 3/8" x 1"
37	4	Boulon de 3/8" x 1 3/4"	89	4	Vis à Tête Bombée #8 x 1"
38	6	Boulon de 3/8" x 2"	90	16	Boulon à Douille à Tête Hexagonale de 1/2" x 1 1/2"
39	2	Support de Poulie	91	6	Boulon en Bouton de 3/8" x 1 1/2"
40	4	Bague de 3/4"	92	6	Écrou de Saisie de 3/8"
41	8	Vis à Douille de 1/2" x 1"	93	4	Rondelle en Nylon de 1"
42	4	Boulon à Épaulement de 3/4" x 1/2"	94	2	Bride de Câble Double
43	2	Câble	95	8	Écrou à Agrafe de 1/4"
44	2	Arrêt de Câble	96	1	Fixation de Crochet
45	8	Vis d'Ancrage de 1/4" x 3/8"	97	1	Fixation de Boucle
46	2	Verrou de Câble	98	2	Palette de Poulie B
47	2	Indicateur	99	4	Plaque de Poids d'Extrémité
48	1	Plaque de Pivot Supérieure Gauche	100	1	Boîtier du Stabilisateur Droit
49	1	Plaque de Pivot Inférieure Gauche	*	—	Manuel de l'Utilisateur
50	1	Plaque de Pivot Supérieure Droite			
51	1	Plaque de Pivot Inférieure Droite			
52	4	Embout du Stabilisateur			

Remarque : les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Pour commander des pièces de rechange, référez-vous à la couverture arrière du manuel. *Ces pièces ne sont pas illustrées.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

Modèle N° F630.0 R1116A




SCHÉMA DÉTAILLÉ B

Modèle N° F630.0 R1116A





SCHÉMA DÉTAILLÉ C

Modèle N° F630.0 R1116A



COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. **Veuillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

États-Unis

Hors des États-Unis et Canada

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521

Lun.–Ven. 6 a.m.–3 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

ÉTENDUE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie sera annulée dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable aux propriétaires suivants.
2. La garantie sur la main d'œuvre s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur autorisé FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la garantie sur la main d'œuvre applicable dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, dont tout emplacement à proximité d'un spa ou d'une piscine.
7. Tout dommage causé par une mauvaise installation électrique ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de transport, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil ; ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation ; ou des frais d'enlèvement ou d'installation ; ou tout autre dommage indirect. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Voir la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.