


FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG PRESS

MANUAL DEL USUARIO

Nº de Modelo GZFI8043.5

Nº de Serie _____

Anote el número de serie en el espacio arriba para referencia en el futuro.




Calcomanía con
el Número de
Serie (dentro de
la torre)

¿PREGUNTAS?

En FreeMotion Fitness, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.



Página de internet


www.freemotionfitness.com

COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene más preguntas después de leer este manual, o si requiere ayuda, por favor póngase en contacto con el Servicio al Cliente con la dirección y número de teléfono que aparece abajo. Por favor, tenga presente la siguiente información:

- el NÚMERO DE MODELO del producto (GZFI8043.5)
- el NOMBRE del producto (la máquina de musculación de FREEMOTION EPIC LEG PRESS)
- el NÚMERO DE SERIE del producto (vea la portada de este manual)

Al solicitar piezas de repuesto, también necesita el NÚMERO y la DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 12 á 15).



CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES 3

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA4

ANTES DE COMENZAR 5

AJUSTES 6

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS7

DIAGRAMA DEL CABLE11

LISTA DE LAS PIEZAS12

DIBUJO DE LAS PIEZAS14

COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTEContraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ AVISO: Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las siguientes precauciones importantes antes de usar la máquina de musculación.

1. Lea todas las instrucciones en este manual antes de usar la máquina de musculación. Use la máquina de musculación sólo como se describe en este manual.
2. Mantenga la máquina de musculación adentro, alejado de humedad y polvo. No coloque la máquina de musculación en un garaje o patio cubierto o cerca de agua.
3. Use la máquina de musculación solamente en una superficie nivelada. Cubra el piso debajo de la máquina de musculación para proteger el piso.
4. Es la responsabilidad del propietario de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina de musculación para hacer los ejercicios que desea. No coloque otras cosas alrededor de la máquina de musculación.
5. Sujete firmemente el equipo de resistencia al piso con un tirante para anclar, donde se requiera o cuando sea posible para darle mayor estabilidad.
6. Es la responsabilidad del dueño el asegurarse de que todos los usuarios de la máquina de musculación sean adecuadamente informados de todas las precauciones, que han leído y comprendido todas las calcomanías de precaución y cuidado, y que han sido informados de cómo usar la máquina de musculación en forma adecuada.
7. Mantenga los niños menores de 12 años y mascotas lejos de la máquina de musculación en todo momento.
8. La máquina de musculación ha sido diseñada para sostener un peso de usuario máximo de 159 kg.
9. Siempre use calzado deportivo para proteger sus pies cuando hace ejercicios.
10. Asegúrese que los pasadores de pesas estén completamente insertados dentro de las placas de pesas antes de hacer ejercicios.
11. Todos los usuarios de la máquina de musculación deben ser instruidos de reportar cualquier herida o irregularidad al personal del centro de ejercicios inmediatamente.
12. Mantenga las manos y los pies retirados de las piezas móviles. No se apoye ni ponga las manos en la máquina de musculación cuando esté en uso.
13. Inspeccione todos los cables, conexiones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas en forma adecuada. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada o deteriorada inmediatamente.
14. Asegúrese que el cable permanezca dentro de las poleas en todo momento. Si el cable se enreda o traba cuando esté haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese que el cable esté en las poleas y que nada interfiera con el cable o las poleas.
15. Si siente dolor o mareo al hacer ejercicios, pare inmediatamente y cálmese.

⚠ AVISO: Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud. Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina de musculación. ICON no asume responsabilidad por lesiones personales o daños a propiedades sufridos por o a causa del uso de este producto.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías que se muestran abajo han sido ubicadas en la máquina de musculación en la ubicación indicada. Si una calcomanía falta o está ilegible, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual para ordenar una calcomanía de reemplazo gratis. Aplique la calcomanía en la ubicación que se muestra. Nota: Es posible que las calcomanías no se muestren en su tamaño real.

ADVERTENCIA

- Obtenga un examen médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
- Inspeccione la máquina antes de usarla. No la use si la máquina parece estar dañada o inoperable.
- Mantenga el cuerpo y la ropa libre y aclarada de todas las piezas móviles.
- Asegúrese que el pasador para pesas esté completamente insertado.
- NUNCA meta el pasador en la pila de pesas en una posición elevada. NUNCA use la máquina si se encuentra en esta condición.
- INSPECCIONE todos los cables, tirantes, y sus conexiones. No use si cualquier componente se encuentra gastado o dañado.
- No use halteras u otros medios para aumentar la resistencia de peso en incrementos, de otra manera de la que se provee por el fabricante.
- No permita a niños en las máquinas. El uso de la máquina por adolescentes se debe supervisar por un adulto conciente de los riesgos.
- Este equipaje será utilizado solo bajo supervisión calificada.
- No quite esta etiqueta, REEMPLACE SI DAÑADA.

GZ7003SP


Calcomanía 1
GZ7003

PRECAUCIÓN

El pasador para seleccionar pesas debe estar completamente insertado dentro de la placa de pesas.

GZ7026SP

Calcomanía 2
GZ7026



Calcomanía 3
211883

PRECAUCIÓN

No presione el pedal amarillo mientras el montaje de la plataforma est debajo peso.

GZ7275SP

Calcomanía 4
GZ7005

PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE RETIRADO DE PIEZAS MÓVILES. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES A LA PERSONA.

GZ7005SP


ANTES DE COMENZAR

Gracias por escoger la máquina de musculación de FREEMOTION® EPIC™ LEG PRESS [prensa de piernas]. El diseño ergonómico con estilo, de la máquina de musculación y sus características nunca antes vistas ofrecen mejora al entrenamiento de musculación tradicional. Las características innovadoras y calidad de construcción proveen un producto fiable para su club. Y las soluciones avanzadas para aislar grupos musculares individuales hacen de esta máquina de musculación una herramienta clave para que los miembros alcancen sus metas.

Para su beneficio, lea este manual cuidadosamen-

te antes de usar la maquina de musculación. Si tiene más preguntas después de leer este manual, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual. Para ayudarnos a asistirle, tenga una nota con el número de modelo y serie antes de llamar. El número de modelo es GZFI8043.5. El número de serie se puede encontrar en la calcomanía que está pegada en la máquina de musculación (vea la portada de este manual).

Antes de seguir adelante, por favor revise el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas que están identificadas.




AJUSTES

Esta sección explica como ajustar la máquina de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas cada vez antes de usar la máquina de musculación. Reemplace cualquier pieza gastada inmediatamente.

AJUSTANDO LA RESISTENCIA


Para cambiar la cantidad de resistencia para su sesión de ejercicios, inserte el pasador de pesas en la pesa que desea. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado en la pila de pesas.



COMO AJUSTAR LA PLACA PARA LOS PIES

Para ajustar la posición de comienzo de la placa para los pies hacia delante, tire la manilla roja en la parte inferior de la placa para los pies hacia el asiento.

Para ajustar la posición de comienzo de la placa del pie de movimiento hacia atrás, baje el pedal de pie amarillo, empuje la placa del pie hasta la posición deseada y luego suelte el pedal de pie.




⚠ ADVERTENCIA: Debe asegurarse siempre que el pasador de la placa para los pies esté totalmente engranado en el soporte del selector antes de usar la placa para los pies.

COMO AJUSTAR EL RESPALDO

Para ajustar el respaldo hacia delante, tire la perilla del respaldo hacia afuera y mueva el respaldo a la posición deseada. Vuelva a meter la perilla del respaldo.

Para ajustar el respaldo hacia atrás, tire la perilla del respaldo hacia afuera hasta la posición que quiera. Re-engrane la perilla del respaldo.



MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para lograr un funcionamiento óptimo del equipo de fuerza y para reducir las posibilidades de lesiones a los usuarios, usted debe hacer mantenimiento preventivo en forma regular. Instruya a todo su personal en hacer los procedimientos que se describen en esta sección. Además, el Personal debe tomar nota e informar de cualquier accidente. Para mantener la garantía del equipo de fuerza, use solamente piezas FREEMOTION EPIC para reparaciones o reemplazos. Si es que existen preguntas o preocupaciones, vea la sección COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Tapicería y Armadura – Limpieza General

1. Limpie el equipo de fuerza con un paño suave húmedo con una solución suave de detergente suave y agua tibia. Si es necesario, use un cepillo de cerdas suaves con la solución de limpieza.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

La Tapicería – Manchas Difíciles

1. Rocíe la mancha con un limpiador del hogar que no sea áspero como por ejemplo, los limpiadores FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ó un producto similar. Frote sobre el área manchada suavemente y deje la solución limpiadora por algunos minutos.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.
3. Repita estos pasos si es necesario usando un cepillo de cerdas suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

1. Frote el área manchada con cuidado usando un paño suave húmedo con alcohol para frotarse y séquela completamente.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

PRECAUCIÓN: Al usar cualquier producto de limpieza, pruebe primero en un lugar que no se note mucho para verificar que no produzca daño al material. Siga las instrucciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza que se esté usando. FreeMotion Fitness y sus proveedores no podrán ser responsables por daño o lesiones que ocurran como resultado del uso o uso incorrecto de productos de limpieza.

Importante: No use limpiadores abrasivos, los cuáles pueden crear rayas en el equipo de fuerza. Limpiadores fuertes y abrasivos dañarán las calcomanías; use precaución alrededor de las calcomanías. No use productos solventes tales como disolventes para laca, kerosén, gasolina o líquidos similares.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Ferretería

Inspeccione todas las tuercas y pernos y apriételos como se requiera.

Importante: Todas las almohadillas FREEMOTION EPIC tienen soportes densos de contrachapado con tuercas en T que se usan para apernar las almohadillas al equipo de fuerza. Debido a que las tuercas en T quedan sostenidas por el contrachapado, no aguantan la fuerza de torsión que los pernos y tuercas estándares aguantan. Al apretar los pernos que sostienen la almohadilla, gírelos solamente hasta que queden ajustados cómodamente y la almohadilla no se mueva o se sienta suelta. El apretar demasiado puede arruinar los hilos de las tuercas en T del contrachapado y hacer que sea imposible el sacar la almohadilla en el futuro.


Cables

1. Inspeccione cada cable para ver que tengan la tensión apropiada (vea COMO AJUSTAR LOS CABLES en la página 8).
2. Inspeccione el largo completo de cada cable al ejecutar lentamente una repetición en la máquina de musculación y al inspeccionar el cable que queda expuesto en el exterior del equipo de fuerza y el cable dentro de la torre. Pase los dedos a lo largo del cable, poniendo mucha atención a los dobleces y puntos de conexión. Busque por las siguientes condiciones, las cuáles pueden indicar un cable deteriorado con necesidad de ser reemplazado:
 - A. una cubierta de cable desgarrada o partida que expone el cable
 - B. un cable doblado o torcido en forma severa
 - C. una cubierta doblada o torcida
 - D. una cubierta de cable estirada, que expone una sección delgada




Bandas

1. Pase los dedos por el costado de la banda, poniendo mucha atención a los puntos de doblez y unión.
2. Ponga atención en las siguientes condiciones, las cuáles pueden indicar la existencia de una banda desgastada y la necesidad de reemplazarla:
 - A. descaramiento de la superficie
 - B. áreas estiradas, que muestran signos de adelgazamiento
 - C. onda
 - D. grietas o fisuras
 - E. hilos colgando o deshiladura mayor



Guarda Cables

Inspeccione el guarda cable para asegurarse que no esté friccionando el cable y que esté sosteniendo el cable en las ranuras de las poleas. Si es que un guarda cable no está correctamente en línea, afloje el perno en forma leve, reajuste el guarda cable como sea necesario, y apriete el perno de nuevo.



MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y reemplácelos cuando sea necesario.

LUBRICACIÓN DE LA VARA DE GUÍA

Limpie y lubrique el largo completo de cada vara de guía al frotarla con un paño suave que contenga un aceite de motor liviano, 10W-40 ó 10W-30 de peso. Aplique sólo una capa delgada sobre el largo completo de la vara guía. **No use lubricantes TEFLON® o con base de silicona.**

COMO AJUSTAR LOS CABLES

Para que el equipo de fuerza funcione correctamente, los cables deben tener la tensión correcta. Para inspeccionar la tensión de los cables, inserte el pasador de pesas en la placa de pesas superior. Luego, levante lentamente y baje la pesa superior al ejecutar una repetición. La pesa superior debe quedar descansando sobre la parte superior de la tercera pesa cuando el manubrio se devuelva a la posición de descanso.


Si hay demasiada tensión en los cables, la pesa superior no descansará en la tercera pesa, y puede ser que sea difícil el insertar el pasador de pesa en las placas de las pesas. Si es que no hay suficiente tensión en los cables, la pesa superior no se levanta inmediatamente se comience la repetición. Idealmente, el manubrio/cable no debería moverse más de 1/2" (1,5 cm) de la posición de descanso antes de que la pesa superior sea levantada.

Si es que hay demasiada tensión o no suficiente tensión sobre el cable, ajuste el cable como se describe en los pasos siguientes.


Ajuste de la Polea de la Torre

Herramientas requeridas: una llave hexagonal de 5/16", una llave con el extremo abierto de 9/16"

1. Levante la pesa superior quitándola de la pila de pesas e inserte el pasador de pesas dentro de la tercera pesa y el sexto orificio desde arriba de la vara de pesas.



2. Afloje la contratuerca conectando la polea al soporte en la parte superior de la torre.




3. Mueva la polea al lugar apropiado en el soporte. Si se necesita más aflojamiento en el cable, mueva la polea hacia abajo. Si se necesita menos aflojamiento en el cable, mueva la polea hacia arriba.
4. Verifique que el guarda cable quede orientado apropiadamente (vea GUARDA CABLES en la página 8) y apriete de nuevo la contratuerca que une la polea con el soporte.
5. Levante la pesa superior y saque el pasador de pesas. Baje la pesa superior sobre la tercera pesa.
6. Reajuste como sea necesario.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

Ajuste de la Pesa Superior

Herramientas requeridas: llave hexagonal de 5/32"

1. Si se necesita recortar el cable 2 cm o más, siga las instrucciones en los pasos 1 y 2 a la izquierda. Entonces, siga al paso 2 de abajo.
2. Levante la cubierta del eslabón de la pesa superior. Afloje pero no saque los dos tornillos fijos en cada costado del eslabón de la pesa.
3. Tire el cable hacia fuera del eslabón de la pesa superior. Determine la cantidad que el cable necesita ser recortado, y recorte esa medida del extremo del cable. **El cable debe ser lo suficientemente largo como para ser sostenido por los tornillos fijo sin levantar la pesa superior.**




4. Corte el cable al largo que desea y saque un pedazo de 1" (2,5 cm) de la cubierta de vinilo del extremo recortado del cable.
5. Inserte el cable en el eslabón de la pesa superior hasta que los cuatro tornillos fijos puedan ser apretados en contra del cable. Apriete cada tornillo fijos alternando por 1/4 de vuelta, hasta que todos queden puestos a 85 pulgadas/libra (9,6 Metros Newton).
6. Baje la cubierta del eslabón sobre el eslabón de la pesa superior.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

MANTENIMIENTO DE LA PILA DE PESAS

El dar mantenimiento a la pila de pesas involucra el reemplazo de los dos bujes de la guía y la inserción de las pesas en la pesa superior. Para ordenar estas piezas, vea la sección de COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la tapa trasera de este manual.

1. Saque las tuercas de orejas debajo de la tapa de la torre y saque la tapa de la torre.
2. Saque las tuercas de la vara de guía y arandelas de la parte superior de cada vara de guía.
3. Levante la cubierta del eslabón y afloje los cuatro tornillos fijo – esto liberará el cable.
4. Levante las varas de guías y remuévalas de la parte superior de la torre.
5. Remueva la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara y arandela de la vara de la parte superior de la vara de las pesas. Levante y rote la pesa superior, y remuévala a través de la apertura del frente de la torre.
6. Use un punzón para sacar los dos bujes de guía existentes y la inserción de pesas de la pesa superior.



7. Sostenga uno de los bujes de guía nuevos de frente a la superficie de unos de los orificios en la pesa superior, ponga un pedazo de madera para proteger sobre el buje de guía, y golpetee levemente el buje de guía hasta que quede a nivel con la superficie. **Inserte el otro buje de guía y la inserción de las pesas de la misma manera.**
8. Reemplace la pesa superior. Luego, apriete la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara, y la arandela de la vara sobre la vara de las pesas.



9. Reponga el cable con el eslabón de la pesa superior. Apriete de nuevo los cuatro tornillos fijo en los orificios con hilos. Apriete los tornillos fijo en forma igual hasta que hagan contacto con el cable. Luego, apriete cada tornillo en forma alternada por un 1/4 de vuelta, hasta que todos estén puestos a 85 pulgadas/libras (17 metros Newton).
10. Limpie y lubrique las varas de guías al limpiarlas con un paño suave que tenga un aceite de motor liviano, de peso 10W-40 ó 10W-30. Aplique solo una capa delgada sobre el largo completo. **No use lubricantes de TEFLON® o a base de silicona.**
11. Reinserte las varas de guías a través de la parte superior de la torre y en la pila de pesas. Nota: Si la pila de las pesas ha cambiado de sitio, use una barra corta para realinear los orificios en las placas de las pesas. Sostenga las placas de las pesas al insertar las varas de guía.

⚠ ADVERTENCIA: No fuerce las varas de las guías dentro de las pesas; el hacerlo dañará los bujes e inserciones de pesas.

12. Reponga las varas de guía con la parte superior de la armadura con las dos tuercas de la vara de guía y las arandelas.
13. Inserte el pasador de las pesas en la pesa superior. Lentamente ejecute una repetición, levantando la pesa superior lo más alto posible. Lentamente devuelva la pesa superior a la posición de descanso. Si es que la pesa superior se adhiere, afloje uno de los tornillos de la vara de guía. Lentamente ejecute otra repetición. Apriete de nuevo la tuerca de la vara de guía. Inspeccione el viaje completo de nuevo y reajuste los tornillos de guía como sea necesario.
14. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de la polea o esté haciendo fricción en un guarda cable.
15. Reponga la tapa de la torre y apriete de nuevo las tuercas de orejas sobre los pernos.

DIAGRAMA DEL CABLE

El diagrama muestra la vía correcta de la banda y el cable. Use el diagrama para asegurarse que la banda, el cable, y el protector del cable han sido armados correctamente. Si la banda o el cable no han sido instalados en la forma correcta, la máquina de musculación no funcionará en forma correcta y puede producir daños. Los números muestran la trayectoria correcta de la banda y el cable. **Asegúrese que los protectores del cable no toquen ni enreden el cable.**



Apriete cada tornillo fijo alternando por 1/4 de vuelta, hasta que todos queden puestos a 85 pulgadas/libra (17 Metros Newton).

LISTA DE LAS PIEZAS—Nº de Modelo GZFI8043.5

R1206A


Si se necesitan piezas de repuesto, o si faltan piezas o existen piezas dañadas, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

Clave Nº	Ctd.	Descripción	Clave Nº	Ctd.	Descripción
1	1	Base	50	5	Parachoques de Cono
2	1	Torre	51	2	Parachoques de Pesas
3	1	Cubierta de la Torre	52	2	Tuerca Mariposa
4	1	Placa para el Pie	53	1	Espaciador
5	1	Leva	54	2	Tornillo Botón de 3/8" x 3/4"
6	1	Abrazadera Izquierda	55	1	Vara de Giro de 8"
7	1	Abrazadera Derecha	56	6	Buje de 1"
8	1	Soporte con Selecciones	57	1	Banda de Leva
9	1	Tubo de la Abrazadera	58	6	Anillo de 1"
10	1	Contrapeso	59	6	Arandela de Nylon
11	1	Barra de la Placa para los Pies	60	6	Perno de 3/8" x 2"
12	2	Guía de las Pesas	61	4	Protector del Cable
13	2	Recorte Largo	62	2	Tornillo de 1/2" x 1 1/4"
14	24	Pesa	63	4	Perno de 3/8" x 1 1/4"
15	1	Asiento	64	17	Tuerca de 3/8"
16	1	Respaldo	65	1	Pesa Superior
17	1	Armadura del Respaldo	66	1	Cubierta Amarilla
18	1	Manubrio Derecho	67	2	Forro de Buje
19	1	Manubrio Izquierdo	68	1	Perno de Cabeza Plana de 1/4" x 2 1/2"
20	2	Pata de la Base	69	9	Perno de 3/8" x 1 3/4"
21	4	Arandela de 5/16"	70	1	Espaciador Enroscada
22	4	Polea	71	3	Tuerca de 5/16"
23	1	Extremo con la Abrazadera Enroscada	72	2	Extremo Redondo de la Pinza
24	1	Centro de la Abrazadera	73	2	Tuerca de 1/2"-20
25	1	Panel Largo	74	12	Remache
26	1	Armadura del Panel Largo	75	1	Extremo con Abrazadera
27	1	Cubierta	76	1	Pasador de Chasquido Ahusado
28	1	Placa Trasera	77	2	Pasador Elástico de 1/8"
29	1	Amortiguador	78	4	Pasador Enroscado de 5/16" x 5/16"
30	1	Armadura del Panel Corto	79	1	Tirante Sujetador
31	1	Panel Corto	80	1	Vara de Giro de 10 1/2"
32	4	Pata de la Torre	81	1	Amortiguador
33	49	Inserción de Pesas	82	1	Polea de la Banda
34	2	Cojiente de Guía	83	1	Vara de Giro de 3 1/2"
35	1	Vara de Pesas	84	2	Perno de 5/16" x 1"
36	1	Arandela de 1"	85	1	Lengüeta del Selector
37	1	Arandela Estrella	86	1	Barra de Pivote del Asiento
38	1	Tuerca de UNF de 1-14	87	1	Soporte del Pedal
39	1	Cubierta del Eslabón	88	1	Extremo de la Vara de 1/2"
40	1	Cable de Pesas	89	2	Arandela Dentellada de 3/8"
41	16	Perno Botón de 3/8" x 1/2"	90	1	Pasador de Pesas
42	2	Mango del Manubrio	91	4	Anillo de 2 1/2"
43	1	Pasador de Chasquido con Reborde	92	1	Tornillo de 3/8" x 3/4"
44	1	Perilla del Respaldo	93	1	Arandela de la Barra de Guía
45	1	Pata Larga de la Base	94	1	Tuerca de la Barra de Guía
46	5	Contratuerca de Nylon 1/4"	95	2	Anillo de 5/8"
47	1	Soporte del Respaldo	96	1	Contratuerca de Nylon de 1/2"
48	6	Perno sin Nylon de 3/8" x 1"	97	1	Perno de 1/2" x 1 3/4"
49	2	Perno Botón de 1/4" x 1"	98	8	Tornillo de 3/8" x 1"

Clave Nº	Ctd.	Descripción	Clave Nº	Ctd.	Descripción
99	3	Tornillo Botón de 1/4" x 3/4"	109	1	Acceso al Panel
100	1	Perno de Bola	110	1	Junta para el Acceso del Panel
101	2	Resorte	111	6	Perno de 1/4" x 3/4"
102	1	Extremo de la Vara de 3/8"	112	6	Tuerca Jaula de 1/4"
103	1	Pasador del Tubo de Pesas	113	1	Cubierta del Respaldo
104	1	Tapa del Pasador del Tubo	114	2	Tapa de Extremo del Manubrio
105	1	Cubierta de Resistencia de 4"	115	2	Manguito del Manubrio
106	3	Tornillo de #10 x 3/8"	116	8	Tornillo Fijo de #10 x 1/8"
107	1	Cubierta de Resistencia de 18"	#	1	Manual del Usuario
108	1	Cubierta de Resistencia de 9"			

Nota: “#” indica una pieza o parte que no ha sido ilustrada. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

DIBUJO DE LAS PIEZAS A—Nº de Modelo GZFI8043.5 R1206A



DIBUJO DE LAS PIEZAS B—Nº de Modelo GZFI8043.5 R1206A

