


FREEMOTION[®] E P I C[™] ROTARY TORSO

MANUAL DEL USUARIO

Nº de Modelo GZFI8186.1

Nº de Serie _____

Anote el número de serie en el espacio arriba para referencia en el futuro.




Calcomanía con el Número de Serie
(dentro de la torre)

¿PREGUNTAS?

En FreeMotion Fitness, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.



Página de internet

www.iconeurope.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	3
COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA	4
ANTES DE COMENZAR	5
AJUSTES	6
MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS	7
DIAGRAMA DEL CABLE	11
LISTA DE LAS PIEZAS	13
DIBUJO DE LAS PIEZAS	14
COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE	Contraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las siguientes precauciones importantes antes de usar la máquina de musculación. FreeMotion Fitness no asume responsabilidad por lesiones personales o daño a propiedades sufrido por o a causa del uso de este producto.

1. Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud.
2. Use la máquina de musculación sólo como se describe en este manual.
3. Es la responsabilidad del comprador de asegurarse que haya suficiente espacio alrededor de la máquina de musculación para hacer los ejercicios que desea. No coloque otras cosas alrededor de la máquina de musculación.
4. Usando el tirante sujetador para proveer la estabilidad máxima, sujete la máquina de musculación al suelo donde se requiera o cuando sea necesario.
5. Use la máquina de musculación solamente en una superficie nivelada. Cubra el piso debajo de la máquina de musculación para proteger el piso.
6. Es la responsabilidad del dueño de asegurarse de que todos los usuarios de la máquina de musculación sean adecuadamente informados de todas las precauciones, que han leído y comprendido todas las calcomanías de precaución y cuidado, y que han sido informados de cómo usar la máquina de musculación en forma adecuada.
7. Mantenga los niños menores de 12 años y mascotas lejos de la máquina de musculación en todo momento.
8. Siempre use calzado deportivo para proteger sus pies cuando hace ejercicios.
9. Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento. No se apoye ni ponga las manos en la máquina de musculación cuando esté en uso.
10. Todos los usuarios de la máquina de musculación deben ser instruidos de reportar cualquier herida o irregularidad al personal del centro de ejercicios inmediatamente.
11. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado dentro de las placas de pesas.
12. Inspeccione todos los cables, conexiones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas en forma adecuada. Reemplace cualquier pieza gastada o deteriorada inmediatamente.
13. Asegúrese que el cable permanezca dentro de las poleas en todo momento. Si es que el cable se enreda o trava cuando esté haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese que el cable esté en las poleas y que nada interfiera con el cable o las poleas. Reemplace todos los cables por lo menos cada dos años.
14. La máquina de musculación ha sido diseñada para sostener un peso de usuario máximo de 159 kg (350 libras).
15. Mantenga la máquina de musculación adentro, alejada de la humedad y el polvo. No coloque la máquina de musculación en un garage o patio cubierto o cerca de agua.
16. Si siente dolor o mareos en cualquier momento, deténgase inmediatamente y comience a enfriar el cuerpo.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

! ADVERTENCIA

- Obtenga un examen médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
- Inspeccione la máquina antes de usarla. No la use si la máquina parece estar dañada o inoperable.
- Mantenga el cuerpo y la ropa libre y aclarada de todas las piezas móviles.
- Asegúrese que el pasador para pesas esté completamente insertado.
- NUNCA meta el pasador en la pila de pesas en una posición elevada. NUNCA use la máquina si se encuentra en esta condición.
- INSPECCIONE todos los cables, tirantes, y sus conexiones. No use si cualquier componente se encuentra gastado o dañado.
- No use halteras u otros medios para aumentar la resistencia de peso en incrementos, de otra manera de la que se provee por el fabricante.
- No permita a niños en las máquinas. El uso de la máquina por adolescentes se debe supervisar por un adulto conciente de los riesgos.
- Este equipaje será utilizado solo bajo supervisión calificada.
- No quite esta etiqueta. REEMPLACE SI DAÑADA.

GZ7003SP

Calcomanía 1
GZ7003

! PRECAUCIÓN



El pasador para seleccionar pesas debe estar completamente insertado dentro de la placa de pesas.

GZ7026SP


Calcomanía 2
GZ7026

! PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE RETIRADO DE PIEZAS MÓVILES. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES A LA PERSONA.

GZ7005SP

Calcomanía 3
GZ7005



Las calcomanías que se muestran abajo han sido ubicadas en la máquina de musculación en la ubicación indicada. Si una calcomanía falta o está ilegible, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual para ordenar una calcomanía de reemplazo gratis. Nota: Aplique la calcomanía en la ubicación que se muestra.

! PRECAUCIÓN

Mantenga Aclarado

GZ7274SP


Calcomanía 4
208842

ANTES DE COMENZAR

Gracias por escoger la máquina de musculación de FREEMOTION® EPIC™ ROTARY TORSO. El diseño ergonómico con estilo, de la máquina de musculación y sus características nunca antes vistas ofrecen un mejor entrenamiento de fuerza tradicional. Las características innovadoras y calidad de construcción proveen un producto fiable para su club. Y las soluciones avanzadas para aislar grupos musculares individuales hacen de la máquina de musculación una herramienta clave para que los miembros alcansen sus metas.

Para su beneficio, lea este manual cuidadosamente antes de usar la máquina de musculación. Si tiene preguntas después de leer este manual, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual. Para asistimos a ayudarlo, por favor note el número de modelo del producto y el número de serie antes de llamar. Se muestra el número de modelo y el lugar del número de serie en la portada de este manual

Antes de seguir leyendo, por favor repase el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas y sus nombres.




AJUSTES

Esta sección explica como ajustar la máquina de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas cada vez antes de usar la máquina de musculación. Reemplace cualquier pieza gastada inmediatamente.

AJUSTANDO LA RESISTENCIA


Para cambiar la cantidad de resistencia para su sesión de ejercicios, inserte el pasador de pesas en la pesa que desea. **Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado en la pila de pesas.**



AJUSTANDO LA POSICIÓN DE INICIO DE LA ARMADURA DE PIVOTE

Para ajustar la posición de inicio de la armadura de pivote, pise el pedal y rote la armadura de pivote a la posición deseada. Cuando la armadura de pivote esté en la posición deseada, suelte el pedal.

Asegúrese que el pasador de ajuste suene en su lugar dentro del soporte de pivote (que no se muestra).



MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para lograr un funcionamiento óptimo del equipo de fuerza y para reducir las posibilidades de lesiones a los usuarios, usted debe hacer mantenimiento preventivo en forma regular. Instruya a todo su personal en hacer los procedimientos que se describen en esta sección. Además, el Personal debe tomar nota e informar de cualquier accidente. Para mantener la garantía del equipo de fuerza, use solamente piezas FREEMOTION EPIC para reparaciones o reemplazos. Si es que existen preguntas o preocupaciones, vea la sección COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Tapicería y Armadura – Limpieza General

1. Limpie el equipo de fuerza con un paño suave húmedo con una solución suave de detergente suave y agua tibia. Si es que es necesario, use un cepillo de cerdas suaves con la solución de limpieza.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

La Tapicería – Manchas Difíciles

1. Puede rociar la mancha con limpiadores caseros no abrasivos tales como el limpiador FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, u otros productos similares. Frote el área manchada con cuidado y deje que la solución de limpieza permanezca por algunos minutos.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.
3. Repita estos pasos si es necesario usando un cepillo de cerdas suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

1. Frote el área manchada con cuidado usando un paño suave húmedo con alcohol para frotarse y séquela completamente.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

PRECAUCIÓN: Al usar cualquier producto de limpieza, pruebe primero en un lugar que no se note mucho para verificar que no se produce daño al material. Siga las instrucciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza que se esté usando. FreeMotion Fitness y sus proveedores no se pueden hacer responsables por daño o lesiones que ocurran como resultado del uso o uso incorrecto de productos de limpieza. No use limpiadores abrasivos, los cuales pueden crear rayas en el equipo de fuerza. Limpiadores fuertes y abrasivos dañarán las calcomanías; use precaución alrededor de las calcomanías. No use productos solventes tales como disolventes para laca, kerosén, gasolina o líquidos similares.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Piezas Pequeñas

Inspeccione todas las tuercas y pernos y apriételos como se requiera.

Importante: Todas las almohadillas FREEMOTION EPIC tienen soportes densos de contrachapado con tuercas en T que se usan para apernar las almohadillas al equipo de fuerza. Debido a que las tuercas en T quedan sostenidas por el contrachapado, no aguantan la fuerza de torsión que los pernos y tuercas estándares aguantan. Al apretar los pernos que sostienen la almohadilla, gírelos solamente hasta que queden ajustados cómodamente y la almohadilla no se mueva o se sienta suelta. El apretar demasiado puede arruinar los hilos de las tuercas en T del contrachapado y hacer que sea imposible el sacar la almohadilla en el futuro.


Cables

1. Inspeccione cada cable para ver que tengan la tensión apropiada (Vea COMO AJUSTAR LOS CABLES en la página 8).
2. Inspeccione el largo completo de cada cable al ejecutar lentamente una repetición en la máquina de musculación y al inspeccionar el cable que queda expuesto en el exterior del equipo de fuerza y el cable dentro de la torre. Pase los dedos a lo largo del cable, poniendo mucha atención a los dobleces y puntos de conexión. Busque por las siguientes condiciones, las cuales pueden indicar un cable deteriorado con necesidad de ser reemplazado:
 - A. una cubierta de cable desgarrada o partida que expone el cable
 - B. un cable doblado o torcido en forma severa
 - C. una cubierta doblada o torcida
 - D. una cubierta de cable estirada, que expone una sección delgada



Guarda Cables

Inspeccione los guarda cables para asegurarse que no estén friccionando los cables y que estén sosteniendo los cables en las ranuras de las poleas. Si es que un guarda cable no está correctamente en línea, afloje el perno en forma leve, reajuste el guarda cable como sea necesario, y apriete el perno de nuevo.



MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y reemplácelos si es que es necesario.

LUBRICACIÓN DE LA VARA DE GUÍA

Limpie y lubrique el largo completo de cada vara de guía al frotarla con un paño suave que contenga un aceite de motor liviano, 10W-40 ó 10W-30 de peso. Aplique sólo una capa delgada sobre el largo completo de la vara guía. **No use lubricantes TEFLON® o con base de silicona.**

COMO AJUSTAR LOS CABLES

Para que la máquina de musculación funcione correctamente, los cables deben tener la tensión correcta. Para inspeccionar la tensión de los cables, inserte el pasador de las pesas en la placa de pesas superior. Luego, levante lentamente y baje la pesa superior al ejecutar una repetición. La pesa superior debe quedar descansando sobre la parte superior de la próxima pesa cuando el manubrio se devuelva a la posición de descanso.


Si hay demasiada tensión en los cables, la pesa superior no descansará en la próxima pesa, y puede ser que sea difícil el insertar el pasador de la pesa en las placas de las pesas. Si es que no hay suficiente tensión en los cables, la pesa superior no se levanta inmediatamente se comience la repetición. Idealmente, el manubrio /cable no debería moverse más de 1/2" (1,5 cm) de la posición de descanso antes de que la pesa superior sea levantada.

Si es que hay demasiada tensión o no suficiente tensión sobre el cable, ajuste el cable como se describe en los pasos siguientes.


Como Ajustar la Polea de la Torre

Herramientas que se requieren: Llave hexagonal de 5/16", Llave inglesa de extremo abierto de 9/16"

1. Levante la pesa superior de la pila de pesas e inserte el pasador de las pesas en la próxima pesa y el sexto orificio de la parte superior de la vara de guía.



2. Afloje la contratuerca que une la polea con el soporte en la parte superior de la torre.




3. Mueva la polea a la posición apropiada en el soporte. Si es que necesita más comba en el cable, mueva la polea hacia abajo. Si es que necesita menos comba en el cable, mueva la polea hacia arriba.
4. Verifique que el guarda cable quede orientado apropiadamente (vea GUARDA CABLES a la izquierda) y apriete de nuevo la contratuerca que une la polea con el soporte.
5. Levante la pesa superior y saque el pasador de las pesas. Baje la pesa superior sobre la próxima pesa.
6. Reajuste como sea necesario.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

Como Ajustar la Pesa Superior

Herramientas que se necesitan: Llave hexagonal de 5/32"

1. Si es que el cable necesita ser recortado 3/4" (2 cm) o más, siga las instrucciones en los pasos 1 y 2 en la pagina 8; luego, vaya al paso 2 debajo.
2. Levante la cubierta del eslabón del eslabón de la pesa superior. Afloje pero no saque los dos pasadores enroscados en cada costado del eslabón de la pesa.




3. Tire el cable hacia fuera del eslabón de la pesa superior. Determine la cantidad que el cable necesita ser recortado, y recorte esa medida del extremo del cable. **El cable debe ser lo suficientemente largo como para ser sostenido por los pasadores enroscados sin levantar la pesa superior.**
4. Corte el cable al largo que desea y saque un pedazo de 1" (2.5 cm) de la cubierta de vinilo del extremo recortado del cable.
5. Inserte el cable en el eslabón de la pesa superior hasta que los cuatro pasadores enroscados puedan ser apretados en contra del cable. Apriete cada pasador enroscado alternando por 1/4 de vuelta, hasta que todos queden puestos a 85 pulgadas/libra (9.6 metros newton).
6. Baje la cubierta del eslabón sobre el eslabón de la pesa superior.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de la polea o esté haciendo fricción en el guarda cable.

SERVICIO A LA PILA DE PESAS

El dar servicio a la pila de pesas involucra el reemplazar los dos bujes de la guía y la inserción de las pesas en la pesa superior. Para ordenar estas piezas, vea la sección de COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la tapa trasera de este manual.

1. Saque las tuercas mariposas debajo de la tapa de la torre y saque la tapa de la torre de la torre.
2. Saque las tuercas de la vara de guía y arandelas de la parte superior de cada vara de guía.
3. Levante la cubierta del eslabón y afloje los cuatro pasadores enroscados— esto liberará el cable.
4. Levante las varas de guías y remuévalas de la parte superior de la torre.
5. Remueva la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara y arandela de la vara de la parte superior de la vara de las pesas. Levante y rote la pesa superior, y remuévala a través de la apertura del frente de la torre.
6. Use un punzón para sacar los dos bujes de la guía existentes y la inserción de las pesas de la pesa superior.



7. Sostenga uno de los bujes de guía nuevos de frente a la superficie de unos de los orificios en la pesa superior, ponga un pedazo de madera para proteger sobre el buje de la guía, y golpetee levemente el buje de la guía hasta que quede a nivel con la superficie. **Inserte el otro buje de la guía y la inserción de las pesas de la misma manera.**
8. Reemplace la pesa superior. Luego, apriete la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara, y la arandela de la vara sobre la vara de las pesas.


9. Vuelva a conectar el cable con el eslabón de la pesa superior. Apriete de nuevo los cuatro pasadores enroscados en los orificios con hilos. Apriete los pasadores enroscados en forma igual hasta que hagan contacto con el cable. Luego, apriete cada pasador enroscado en forma alternada por un 1/4 de vuelta, hasta que todos estén puestos a 85 pulgadas/libra (9,6 metros Newton).
10. Limpie y lubrique las varas de guías al limpiarlas con un paño suave que tenga un aceite de motor liviano, de peso 10W-40 ó 10W-30. Aplique solo una capa delgada sobre el largo completo. **No use lubricantes de TEFLON® o a base de silicona.**
11. Reinserte las varas de guías a través de la parte superior de la torre y en la pila de pesas. Nota: Si la pila de las pesas ha cambiado de sitio, use una barra corta para realinear los orificios en las placas de las pesas. Sostenga las placas de las pesas al insertar las varas de guía.

⚠ ADVERTENCIA: No force las varas de las guías dentro de las pesas; el hacerlo dañará los cojinetes e inserciones de pesas.

12. Reponga las varas de guía con la parte superior de la armadura con las dos tuercas de la vara de guía y las arandelas.
13. Inserte el pasador de las pesas en la pesa superior. Lentamente ejecute una repetición, levantando la pesa superior completamente hasta la cúspide. Lentamente devuelva la pesa a la posición de descanso. Si es que la pesa superior se adhiere, afloje uno de los tornillos de la vara de guía. Lentamente ejecute otra repetición. Apriete de nuevo la tuerca de la vara de guía. Inspeccione el viaje completo de nuevo y reajuste los tornillos de guía como sea necesario.
14. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de la polea o esté haciendo fricción en un guarda cable.
15. Reponga la tapa de la torre y apriete de nuevo las tuercas mariposas sobre los pernos.

DIAGRAMA DEL CABLE

El diagrama del cable muestra la ruta apropiada del cable. Use el diagrama para verificar que el cable y los guarda cables han sido armados correctamente. Si el cable no ha sido pasado correctamente, el equipo de fuerza no funcionará en forma correcta y esto podrá producir daño. Los números muestran la ruta correcta del cable. **Verifique que los guarda cables no toquen o aprieten el cable.**



NOTAS


LISTA DE LAS PIEZAS—Nº de Modelo GZFI8186.0


R0807A

Si se necesitan piezas de repuesto, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

Nº	Ctd.	Descripción			
1	1	Armadura	51	6	Polea
2	1	Torre	52	4	Protector del Cable
3	1	Tapa de la Torre	53	1	Cubierta de la Torre
4	1	Armadura del Panelo Largo	54	1	Arandela del Pasador de Acero
5	1	Panelo Largo	55	4	Tornillo de 1/4" x 3/4"
6	1	Armadura del Panelo Corto	56	4	Pata de la Torre
7	1	Panelo Corto	57	4	Rivete
8	1	Sujetador de Pivote	58	4	Arandela de la Vara de la Guía
9	2	Tapa del Extremo Redondo	59	4	Tuerca de la Vara de la Guía
10	1	Armadura de Pivote	60	1	Respaldo
11	1	Panelo de la Base Izquierda	61	2	Tuerca de #8
12	1	Resorte del Pedal	62	2	Tornillo de 1/2" x 1 1/4"
13	2	Guía de Pesas	63	2	Perno con Collar de 3/8" x 1 1/2"
14	2	Reborde Largo	64	5	Buje Plástico
15	1	Panelo de la Base Derecha	65	2	Contratuerca en Nylon de 5/16"
16	2	Almohadilla para la Rodilla	66	1	Parachoques Pequeño de Plástico
17	1	Panelo de la Base Trasera	67	1	Tornillo de 5/16" x 5/8"
18	14	Pesa	68	2	Tuerca Mariposa
19	1	Pesa Superior	69	16	Tornillo Botón de 3/8" x 1/2"
20	1	Vara de Pesas	70	4	Buje de 1"
21	1	Eje del Extremo del Cable	71	2	Tornillo Botón de 1/4" x 1"
22	1	Asiento	72	1	Eje Principal
23	2	Tuerca Araña de 1/4"	73	1	Arandela de Nylon Pequeño
24	2	Almohadilla para el Brazo	74	1	Perno de Hombros de 3/8" x 3/8"
25	2	Tapa Externa Ovalada	75	1	Sujetador del Pivo de Levante
26	1	Panelo de Acceso Trasero	76	6	Perno de 3/8" x 2"
27	1	Empacadura del Panelo de Acceso	77	10	Contratuerca de Nylon de 3/8"
28	10	Avellanador Fresa de 1/4" x 1"	78	2	Arandela Dentada
29	1	Trampa del Tirante Sujetador	79	4	Perno de 3/8" x 1 1/4"
30	4	Pie de la Base	80	1	Alojamiento del Pasador de Levante
31	1	Pedal	81	2	Buje Grande de Brasa
32	2	Tuerca Cerrada de 1/4"	82	1	Sujetador del Pasador de levante
33	3	Parachoques	83	1	Cubierta del Pedal Delantero
34	2	Vara del Pedal	84	1	Anillo de Retención de 9/16"
35	2	Parachoques	85	1	Pasador de Pasador en Nylon
36	1	Arandela de la Vara	86	1	Resorte del Pasador
37	29	Inserción de la Pesa	87	1	Pasador de Ajuste de 1/4"
38	2	Buje de la Guía	88	3	Arandela de Nylon de 1"
39	4	Tornillo de Ajuste de 5/16"	89	2	Anillo de Retención de 1"
40	1	Pasador de las Pesas	90	2	Arandela del Extremo del Cable
41	1	Arandela Estrella	91	2	Buje Pequeño de Brasa
42	1	Tuerca de la Vara	92	1	Cam
43	1	Cubierta del Eslabón	93	1	Pasador de Ajuste
44	15	Avellanador Fresa de 1/4" x 1"	94	2	Tuerca con Rosca Delgada de 3/8"
45	6	Tuerca en Jaula de 1/4"	95	1	Cubierta de Protección
46	4	Tornillo Botón de 3/8" x 2 1/2"	96	2	Tornillo de #8 x 3/4"
47	2	Tapa de la Almohadilla	97	4	Tornillo Taladro de #8 x 3/4"
48	2	Extremo de la Vara	98	2	Arandela de 3/4"
49	4	Perno en Botón de 3/8" x 1"	99	2	Espaciador de las Pesas
50	1	Cable	*	—	Manual del Usuario
			*	—	Oja Técnica/Manga

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso. *No se ilustran estas piezas.





COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene más preguntas después de leer este manual, o si requiere ayuda, por favor póngase en contacto con el Servicio al Cliente con la dirección y número de teléfono que aparece abajo. Por favor, tenga presente la siguiente información:

- El NÚMERO DE MODELO del producto (GZFI8186.0)
- El NOMBRE del producto (máquina de musculación de FREEMOTION ROTARY TORSO)
- El NÚMERO DE SERIE del producto (vea la portada de este manual)

Al solicitar piezas de repuesto, también necesita el NÚMERO y la DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 13 a 15 de este manual)

