

Bantam® 145i

O inversor inteligente
para o soldador moderno



Bantam® 145i

A Bantam 145i é um **inversor inteligente**, que reconhece automaticamente a tensão de entrada e funciona em redes **110 ou 220V**, mesmo com oscilações.

Ideal para o soldador moderno, é uma máquina compacta, extremamente leve, e pode ser levada a qualquer lugar, inclusive no baú da sua moto.

A Bantam 145i é um inversor para soldagem com eletrodos revestidos de até 3,25mm em 220V e 2,5mm em 110V.

Um produto desenvolvido, testado e aprovado nos mais rigorosos padrões globais para equipamentos de soldagem.



O painel simples facilita a escolha da corrente tanto em 110 como 220V.

- **Reconhecimento automático** da tensão de alimentação, de 105 a 250V.
- Pode ser utilizada em **redes domésticas ou industriais**.
- Fácil de usar - **ideal para todos os perfis de soldadores**, dos iniciantes aos mais experientes.
- Excelente performance - soldagem estável e arco de fácil abertura.
- Função HotStart: Evita que o eletrodo se prenda à peça soldada.
- Durável - proteções contra sobre-aquecimento, queda e pico de tensão evitam danos e mantém a sua Bantam 145i sempre à disposição.
- Solda com diversos Eletrodos OK® de até 3,25mm e em chapas de até 5mm (3/16")
- Pronta para uso - garra-obra e porta-eletrodo inclusos.
- **Tudo isto em apenas 4,8 kg.**

Visite esab.com.br para mais informações.

Características Técnicas

Tensão de Alimentação	1Ø - 127Vac / + ou -10%	1Ø - 220Vac / + ou -10%
Frequência de Alimentação	50 / 60Hz	
Ciclo de Trabalho		
15%	110A / 24,4V	145A / 25,8V
60%	65A / 22,6V	75A / 23V
100%	50A / 22V	60A / 22,4V
Faixa de Corrente	15 a 110A	15 a 145A
Tensão de Circuito Aberto	90 - 102V	
Fator de Potência em Máxima Corrente	0,73	
Eficiência	85%	
Dimensões (L x C x A)	136 x 292 x 235 mm	
Peso	4,8 kg	
Disjuntor Recomendado	32A	20A
Classe de Proteção	IP 21S	
Norma Técnica	IEC 60974-1	

Códigos

Bantam 145i	0730451
-------------	---------

Funcionalidades Inclusas

Reconhecimento automático 110/220V	✓
Refrigeração forçada	✓
Sensor contra Sobre-Aquecimento	✓
Função HotStart	✓

Itens Inclusos

Garra Obra (2 m)	✓
Porta eletrodo (3 m)	✓



ESAB Indústria e Comércio Ltda

0800 701 3722
vendas@esab.com.br
esab.com.br

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =