



Características

- Design compacto torna-o prático para serviços em ambientes externos;
- Indicado para serralherias, manutenções e fabricações em geral
- Refrigeração por ventilador eleva ciclo de trabalho e vida útil dos componentes internos (modelo Bx 260 T);
- Arco macio e estabilidade na solda do eletrodo E6013 até 3,25mm;
- Pintura a pó eletrostática torna-o resistente contra corrosão e danos do dia-a-dia;
- Rodas de 4" para facilitar o transporte (Bx 260 T).

Equipamentos padrão

- 1 fonte de solda;
- 1 cabo de solda com porta eletrodo;
- 1 cabo obra + garra negativa* (opcional);
- 1 jogo de rodas e apoio frontal(Bx 260 T);
- 1 máscara de solda



Informações	Bx 250 T	Bx 260 T
Alimentação	1Ø 110/220 V 50/60 Hz	1Ø 110/220 V 50/60 Hz
Tensão em vazio máx	52 V	52 V
Ciclo de trabalho	250 A @ 20%	250 A @ 25%
Potência aparente nominal	6,5 KVA	6,5 KVA
Faixa de corrente	50 a 250 A	50 a 250 A
Dimensões	280x280x300	280x280x300
Peso	27 Kg	29 Kg