

# Especificação Técnica



Imagem Ilustrativa

## **Modelo: BELS**

**Descrição do Calçado:** Modelo botina de elástico acolchoada da Linha Basic, de uso em diversos ambientes de trabalho, calçado que proporciona conforto e que atende a todas as Normas de segurança da ABNT NBR ISO 20345, 20344 e 20347.

**Numeração:** 33 ao 46

**Altura (base nº 40):** 120 mm

**Revisão:** 18/08/2015

## **Descrição dos Componentes:**



### **CABEDAL**

**Padrão:**

Couro lixado relax 17/19 linhas, com o dorso em napa sintética relax soft e acolchoado com espuma de 8 mm e elástico na lateral.

Cores: Preto e Marron.



### **FORRAÇÃO**

**Padrão:**

Forração da gáspea com material de não tecido e forro do cano com SANITEC, tecido antibacteriano dublado, com melhor absorção e dessorção de suor, proporcionando melhor micro clima interno aos pés.

Contraforte de 1.5 mm, que é a parte mais estruturada do calcanhar, escondida entre o avesso e o cabedal, utiliza-se material termoplástico conformado que proporciona uma melhor conformação aos pés.



### **BIQUEIRA**

**Padrão:**

Biqueira de segurança em aço carbono resistente a 200 Joules.

**Opcionais:**

- Biqueira de segurança em composite tecnologia PROLIGTH 200 deixando o calçado mais leve e com a mesma resistente a 200 joules.

- Biqueira de plástico para conformação.



### **PALMILHA**

**Padrão:**

Palmilha de montagem de E.V.A conforto costurada com sistema strobel.

Sobrepalmilha SOFTSYSTEM em EVA soft com espessura de 4 mm e com microbolhas trazendo conforto aos pés.

**Opcionais:**

- Palmilha de aço para proteção na área plantar dos pés.

- PRP palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário com proteção de 100% da área plantar dos pés.

- Palmilha de montagem com propriedades antiestática, costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha de látex com propriedade antiestática e proporcionando maior conforto aos pés. \* (Apenas para modelos Antiestático)



## **BSB Produtora de Equipamentos de Proteção S/A**

Av. São Paulo. 1805 - Lins/SP - CEP: 16403-266 - Fone: (14) 3533 2200

E-mail: [bracol@bsbsafety.com](mailto:bracol@bsbsafety.com) - Site: [www.bracolonline.com.br](http://www.bracolonline.com.br)



## SOLADO

### Padrão:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal proporcionando maior conforto e resistência a abrasão. A 1ª camada (entressola) mais macia e leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência melhor mobilidade ao caminhar.

Sistema ECOLIFE, pastilha de absorção em PU melhorando a estabilidade e mobilidade ao caminhar.

### Opcional:

- Solado com propriedades antiestático conforme Normas da NBR ISO 20345 e 20347.
- Monodensidade injetado diretamente ao cabedal.



## EMBALAGEM

### Padrão:

Embalagem individual em saco plástico e embalagem coletiva em caixa de papelão com identificação da referencia e numeração.

