

MAXICUT 5 COURO

LUVA DE FIOS SINTÉTICOS COMBINADOS COM NITRÍLICO FOAM (CORTE)
 (2010 – 2015)



DA-13.300LP

Tam: P / M / G / XG

Cor: ■

CA: 27.956

Embalagem: 1 par

Caixas máster: 72 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência abrasiva e a cortes devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica – EN388 4443. Reforço palmar em couro tratado isento de gordura, o que aumenta a resistência térmica e em situações de muito óleo. Desenho leve que proporciona conforto, segurança e aumento da produtividade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes, banhado com nitrílico foam na palma e dedos, possui reforço em couro tratado na palma e parte do dorso, costurada com linha de aramida. Punho tricotado em elástico.

RECOMENDADO PARA

Manuseio de peças secas cortantes, facas em atividades leves, montagem, chaparia, peças com rebarbas. Atividades de manutenção

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 4443, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 4 Resistência ao corte por lâmina.
- . 4 Resistência ao rasgamento.
- . 3 Resistência a perfuração por punção.

HIGIENIZAÇÃO

Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 30°C. Enxague em água fria. Lave por aproximadamente 10 minutos. Enxague em água fria. Secar a sombra, em ambiente ventilado. Não secar ao sol. Use sabão ou detergente comercial (não utilize lavagem a seco). Não usar alvejante.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br